

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.233

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.233](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003288
- Nr prod.: 76233
- Średnica (w calach): .233
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762338

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i obsługi tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Unikaj używania uszkodzonych tulei, ponieważ mogą one stanowić ryzyko awarii podczas użytkowania.
- Nie przekraczaj zalecanego zakresu rozmiarów od .185" do .368" przy wyborze tulei.
- Upewnij się, że rozmiar tulei odpowiada specyfikacjom Twojej broni, aby zapobiec awarii.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dla konkretnego modelu broni, aby zapewnić kompatybilność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że pracujesz w czystym i dobrze oświetlonym miejscu.

2. Instalacja:

- Usuń wszelkie istniejące tuleje z broni.
- Oczyszcz obszar tulei, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Wybierz odpowiednią Tuleję Redding Titanium Nitride Neck Bushing w zależności od rozmiaru potrzebnego do Twojej aplikacji.
- Ostrożnie włóż nową tuleję do szyjki łuski, upewniając się, że pasuje ciasno.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu przetestuj tuleję, przekształcając łuskę, aby upewnić się, że pasuje i działa prawidłowo.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania i sprawdź pod kątem uszkodzeń.

4. Po użyciu:

- Po użyciu oczyść tuleje zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj tuleje w chłodnym, suchym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź lokalne programy recyklingowe lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub użytkowania Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Proszę pamiętać, że przestrzegając powyższych wskazówek, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl