

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.316

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.316](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003293
- Nr prod.: 76316
- Średnica (w calach): .316
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763168

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem tulei, aby zapobiec wypadkom i zapewnić optymalną wydajność.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przechowuj tuleje w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE) podczas obsługi i używania tulei, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Niezwłocznie zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczegółne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj tulei tylko do ich zamierzonego celu; nie używaj ich do innych zastosowań.
- Upewnij się, że tuleje są kompatybilne z Twoim sprzętem przed instalacją.
- Unikaj używania uszkodzonych lub zużytych tulei, ponieważ mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarowych od .185" do .368" podczas użytkowania.
- Zachowaj ostrożność przy tarciu rozmiaru; upewnij się, że stosujesz odpowiednie smarowanie, aby zredukować zużycie.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub opór podczas użytkowania, natychmiast przestań używać i sprawdź tuleje.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich potrzeb, wskazany przez ostatnie trzy cyfry numeru katalogowego (#RD76XXX).
- Ostrożnie wsuń tuleję w wyznaczone miejsce w swoim sprzęcie, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Zabezpiecz tuleję zgodnie z wytycznymi producenta, aby zapobiec ruchowi podczas eksploatacji.

3. Użytkowanie

- Monitoruj wydajność tulei podczas pracy, sprawdzając oznaki zużycia lub uszkodzeń.
- Regularnie czyść tuleje, aby utrzymać ich skuteczność i wydłużyć ich żywotność.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, takie jak nadmierne tarcie lub hałas, natychmiast zaprzestań używania i sprawdź tuleje.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych; sprawdź opcje recyklingu w swoim rejonie.
- Upewnij się, że tuleje są utylizowane w sposób, który zapobiega szkodom dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania i bezpieczeństwa tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub bezpośredni kontakt z ich zespołem wsparcia.

Dziękujemy za uwagę na te zasady bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi najwyższymi priorytetami.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl