

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.317

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.317](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003294
- Nr prod.: 76317
- Średnica (w calach): .317
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763175

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA TULEI ZE NITRYDU TYTANU](#)
- [O nas](#)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA TULEI ZE NITRYDU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei ze nitrydu tytanu Redding. Te wysokiej jakości tuleje zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenie związane z ponownym ładowaniem, zapewniając zwiększoną twardość powierzchni oraz zmniejszone tarcie podczas dopasowywania. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu zgodnie z regulacjami ogólnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (GPSR) Unii Europejskiej.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie tulei, przestrzegając wszystkich instrukcji zawartych w tej instrukcji.
- **Wzmocnione działania w przypadku wycofania produktu:** Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów. Sprawdzaj aktualizacje na platformie Safety Gate UE.
- **Zakupy online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca spełnia wymogi bezpieczeństwa podobne do tych w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna ochrona konsumentów:** Zachowaj szczególną ostrożność przy używaniu tych tulei w pobliżu dzieci lub grup wrażliwych.
- **Punkt kontaktowy UE:** W celu uzyskania informacji o bezpieczeństwie, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem w UE.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź świadomy alertów dotyczących bezpieczeństwa tego produktu za pośrednictwem systemu Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności

- **Osobiste środki ochrony (PPE):** Zawsze nosić okulary ochronne i rękawice podczas obsługi tulei.
- **Inspekcja:** Przed każdym użyciem sprawdź tuleje pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonych tulei.
- **Kompatybilność:** Upewnij się, że tuleje są kompatybilne z Twoim sprzętem do ponownego ładowania.
- **Unikaj przegrzewania:** Nie wystawiaj tulei na nadmierne ciepło, co może wpłynąć na ich integralność.
- **Przechowywanie:** Przechowuj tuleje w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

• Instalacja:

1. Upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest wyłączona i odłączona przed instalacją.
2. Usuń wszelkie istniejące tuleje z prasy.
3. Wybierz odpowiednią tuleję ze nitrydu tytanu Redding w zależności od swoich potrzeb (od .185" do .368").
4. Włóż tuleję w wyznaczone miejsce w prasie, upewniając się, że pasuje ciasno.
5. Zabezpiecz tuleję zgodnie z instrukcjami producenta.

• Użytkowanie:

1. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi procedur ponownego ładowania.
2. Używaj tulei tylko do zamierzonego celu.
3. Regularnie sprawdzaj tuleję podczas użytkowania pod kątem oznak zużycia lub awarii.
4. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, natychmiast przestań używać tulei i przeprowadź jej

inspekcję.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- **Utylizacja:** Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj ich do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W celu uzyskania dalszej pomocy lub informacji dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem w UE.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z tulejami ze nitrydu tytanu Redding. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i bądź na bieżąco z aktualizacjami produktów oraz informacjami o ich wycofaniu. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl