

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.273

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.273](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003401
- Nr prod.: 76273
- Średnica (w calach): .273
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762734

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej Nitrydowej](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej Nitrydowej

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Tytanowej Nitrydowej od REDDING. Produkt ten jest zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego sprzętu do ponownego ładowania. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Potencjalne Zagrożenia:**
 - Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii sprzętu.
 - Noś okulary ochronne podczas używania tulei, aby zapobiec urazom oczu spowodowanym odłamkami.
 - Upewnij się, że wszystkie komponenty są kompatybilne z tulejami, aby uniknąć wypadków.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze stosuj się do dostarczonych instrukcji instalacji.
 - Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarów od .185" do .368".
 - Ostrożnie obchodź się z tulejami, aby uniknąć ostrych krawędzi.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że sprzęt do ponownego ładowania jest wyłączony i odłączony od zasilania.
- Usuń wszelkie istniejące tuleje ze sprzętu.
- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od swoich potrzeb (odniesienie do zakresu rozmiarów: .185" do .368").
- Zainstaluj Tuleję ze Stali Tytanowej Nitrydowej, postępując zgodnie z poniższymi krokami:
 - Wyrównaj tuleję z wyznaczoną szczeliną w sprzęcie do ponownego ładowania.
 - Naciśnij mocno, aby zapewnić ciasne dopasowanie.
 - Zabezpiecz wszelkie mechanizmy blokujące, jeśli to konieczne.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi sprzętu do ponownego ładowania podczas używania tulei.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania, sprawdzając wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzeń.

- Jeśli wystąpią problemy z wydajnością, natychmiast przestań używać tulei i sprawdź je.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj Tuleje ze Stali Tytanowej Nitrydowej zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj ich do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do zakupu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Tulei ze Stali Tytanowej Nitrydowej. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl