

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.301

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.301](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003411
- Nr prod.: 76301
- Średnica (w calach): .301
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763014

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU od REDDING. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że tuleje są kompatybilne z Twoim sprzętem.
- Sprawdź tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj tuleje w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi tulei.
- Unikaj używania tulei, które wykazują oznaki korozji lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo zainstalowana przed uruchomieniem jakiegokolwiek maszyny.
- Nie przekraczaj określonych limitów rozmiaru, aby zapobiec awarii sprzętu lub obrażeniom.
- Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub awarie, natychmiast zatrzymaj urządzenie i sprawdź sprzęt.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiedni rozmiar tulei, jak wskazują ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD76XXX).
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, w tym klucze i wkręta.

2. Instalacja:

- Wyłącz i odłącz wszelkie źródła zasilania od sprzętu.
- Usuń starą tuleję, jeśli to konieczne.
- Oczyszczaj obszar tulei, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub stary smar.
- Ostrożnie umieść nową tuleję ze stali azotkowej tytanu w wyznaczonym miejscu.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo i pewnie osadzona.

3. Użytkowanie:

- Podłącz ponownie źródło zasilania i przeprowadź test na niskiej prędkości.
- Monitoruj wszelkie nietypowe dźwięki lub wibracje.
- Stopniowo zwiększaj prędkość operacyjną, obserwując wydajność sprzętu.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, natychmiast zatrzymaj sprzęt i sprawdź instalację.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego środowiska pracy.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl