

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.324

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.324](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003415
- Nr prod.: 76324
- Średnica (w calach): .324
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763243

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI PODDAJĄCEJ SIĘ OBRÓBCE CIEPLNEJ TITANIUM NITRIDE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI PODDAJĄCEJ SIĘ OBRÓBCE CIEPLNEJ TITANIUM NITRIDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ ZE STALI PODDAJĄCEJ SIĘ OBRÓBCE CIEPLNEJ TITANIUM NITRIDE od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia i jak ich unikać.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane tylko do ich zamierzonego celu.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Sprawdź tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarów tulei.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE) podczas obsługi narzędzi i akcesoriów związanych z tulejami.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Potencjalne Zagrożenia:** Ostre krawędzie mogą być obecne na tulejach. Niewłaściwy montaż może prowadzić do awarii sprzętu.
- **Unikanie Zagrożeń:** Obchodź się z tulejami ostrożnie, aby zapobiec skaleczeniom lub urazom. Upewnij się, że tuleje są odpowiednio dopasowane, aby uniknąć problemów operacyjnych. Przestrzegaj wszystkich specyfikacji producenta dotyczących montażu i użytkowania tulei.
- **Ostrzeżenia Wiekowe:** Te tuleje nie są odpowiednie do użytku przez dzieci. Upewnij się, że są używane tylko przez osoby posiadające wiedzę i przeszkolenie w ich zastosowaniu.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem montażu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od wszelkich przeszkód.

2. Kroki Montażu:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich potrzeb. Rozmiar można zidentyfikować po ostatnich trzech cyfrach numeru części (#RD76XXX).
- Wyreguluj tuleję z odpowiednim komponentem i upewnij się, że pasuje ciasno.
- Zabezpiecz tuleję na miejscu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy tuleja jest prawidłowo zamontowana przed przystąpieniem do użytkowania.

3. Wytyczne dotyczące Użytkowania:

- Używaj tulei tylko w określonym zakresie średnicy od .185" do .368" w przyrostach .001".
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast przestań je używać i sprawdź pod kątem uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Skonsultuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o kontakt z odpowiednią usługą wsparcia z siedzibą w UE. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, aby uzyskać szybsze rozwiązanie.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie TULEJ ZE STALI PODDAJĄCEJ SIĘ OBRÓBCE CIEPLNEJ TITANIUM NITRIDE. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem i zachęcamy do kontaktu w razie potrzeby. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne i życzymy bezpiecznego i udanego doświadczenia z naszym produktem.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl