

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.361

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.361](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003422
- Nr prod.: 76361
- Średnica (w calach): .361
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 114mm
- UPC: 611760763618

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tuleje te zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z ponownym ładowaniem, zapewniając zwiększoną twardość powierzchni i zmniejszone tarcie podczas dopasowywania. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane tylko do ich zamierzonego celu w aplikacjach związanych z ponownym ładowaniem.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.
- Przechowuj tuleje w chłodnym, suchym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniu.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użycia

- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi i używania tulei.
- Nie używaj tulei, jeśli są uszkodzone lub wykazują oznaki nadmiernego zużycia.
- Upewnij się, że tuleje są kompatybilne z Twoim sprzętem do ponownego ładowania.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi specyficznych rozmiarów i użytkowania.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu tulei lub sprzętu.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji średnicy dla tulei.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały do instalacji.
- Upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest wyłączona i odłączona przed rozpoczęciem.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich wymagań dotyczących ponownego ładowania.
- Ostrożnie włóż tuleję do wyznaczonego miejsca w swojej die do ponownego ładowania.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo i bezpiecznie osadzona.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z procesem ponownego ładowania opisanym w swoim podręczniku do ponownego ładowania.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast przestań je używać.
- Regularnie czyść tuleje, aby utrzymać optymalną wydajność i długowieczność.

4. Po Użyciu:

- Po zakończeniu ponownego ładowania usuń tuleje z die i dokładnie je wyczyść.
- Sprawdź tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed ich przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uważane za niebezpieczne lub zawierają materiały, które wymagają specjalnych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta, które są dostarczane razem z produktem. Zawsze upewnij się, że masz przy sobie odpowiednie szczegóły dotyczące produktu, gdy szukasz pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie związane z ponownym ładowaniem przy użyciu Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami UE.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl