

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.362

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.362](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003423
- Nr prod.: 76362
- Średnica (w calach): .362
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763625

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTOWEJ TYTANOWEJ](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTOWEJ TYTANOWEJ

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI AZOTOWEJ TYTANOWEJ firmy REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich sekcji przed użyciem tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane wyłącznie do ich zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj tuleje w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z niewłaściwym użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Obsługa:**
 - Używaj rękawic podczas obsługi tulei, aby uniknąć urazów spowodowanych ostrymi krawędziami.
 - Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub usuwania tulei.
- **Instalacja:**
 - Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją tulei.
 - Używaj odpowiednich narzędzi zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć uszkodzenia tulei.
- **Użytkowanie:**
 - Nie przekraczaj zalecanego zakresu rozmiarów od .185" do .368".
 - Monitoruj wszelkie nietypowe zużycie lub problemy z wydajnością podczas użytkowania.
- **Przechowywanie:**
 - Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
 - Unikaj narażania na ekstremalne temperatury lub wilgotność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Sprawdź, czy broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei zgodnie z wymaganiami.
- Wyrównaj tuleję z wyznaczoną strefą na broni.
- Delikatnie wciśnij lub przykręć tuleję na miejsce, używając odpowiedniego narzędzia.
- Upewnij się, że tuleja jest mocno zamocowana i prawidłowo wyrównana.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu przetestuj funkcjonalność tulei, cyklując mechanizm broni.
- Obserwuj wszelkie nieprawidłowości w działaniu.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, natychmiast zaprzestań użycia i sprawdź tuleję pod kątem uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych; skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.
- Upewnij się, że tuleje są utylizowane w sposób, który zapobiega przypadkowemu szkodzeniu ludziom lub środowisku.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania TULEI ZE STALI AZOTOWEJ TYTANOWEJ, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zamieszczonymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie TULEI ZE STALI AZOTOWEJ TYTANOWEJ. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i skonsultuj się z producentem w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tego produktu. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl