

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.364

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.364](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003425
- Nr prod.: 76364
- Średnica (w calach): .364
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763649

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTKU TYTANU](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTKU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ ZE STALI AZOTKU TYTANU od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami zawartymi w tej instrukcji, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Tuleje mogą stwarzać ryzyko w przypadku niewłaściwego montażu lub użytkowania.
 - Upewnij się, że tuleje są zgodne z Twoją specyficzną aplikacją i sprzętem.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarowych podczas używania tulei.
 - Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas instalacji i użytkowania.
 - Unikaj używania tulei w ekstremalnych temperaturach lub warunkach poza specyfikacjami producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja:

- Ostrożnie wyjmij tuleje z opakowania.
- Sprawdź każdą tuleję pod kątem wad lub uszkodzeń przed instalacją.
- Wyrównaj tuleję z odpowiednią częścią i delikatnie ją wsuń, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Zabezpiecz tuleję zgodnie ze specyfikacjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, obsługuj sprzęt zgodnie z wytycznymi producenta, upewniając się, że tuleje działają prawidłowo.

- Regularnie monitoruj wydajność tulei, aby zidentyfikować wszelkie oznaki zużycia lub awarii.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod i miejsc utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących TULEJ ZE STALI AZOTKU TYTANU, skontaktuj się z producentem lub punktem zakupu w celu uzyskania dalszej pomocy.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl