

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.274

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.274](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003443
- Nr prod.: 76274
- Średnica (w calach): .274
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762741

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Tytanowej Redding. Tuleje te zostały zaprojektowane w celu poprawy doświadczeń związanych z ładowaniem amunicji poprzez zwiększenie twardości powierzchni i redukcję tarcia podczas dopasowywania. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi lub pracy z urządzeniami do ładowania amunicji.
- Upewnij się, że prasa do ładowania jest prawidłowo skonfigurowana i działa przed użyciem tulei.
- Nie przekraczaj zalecanych przyrostów podczas używania tulei.
- Unikaj używania tulei, które wykazują oznaki uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub znaczne zużycie.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji producenta dotyczących procesu ładowania, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym prasę do ładowania oraz odpowiednie środki ochrony osobistej.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX).
- Włóż tuleję do die prasy do ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zabezpiecz tuleję w miejscu, aby zapobiec jej ruchowi podczas procesu ładowania.

3. Użytkowanie:

- Dostosuj prasę do ładowania do odpowiednich ustawień dla wybranego rozmiaru tulei.
- Ostrożnie wprowadź łuski naboju do prasy do ładowania.
- Prowadź prasę płynnie i równomiernie, aby uformować łuskę bez stosowania nadmiernej siły.
- Sprawdź uformowaną łuskę pod kątem jakichkolwiek nieregularności przed kontynuowaniem dalszych kroków ładowania.

4. Po Użyciu:

- Oczyszczyć tuleje po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Przechowywać tuleje w oryginalnym opakowaniu lub w wyznaczonym pojemniku, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Tulei ze Stali Tytanowej Redding, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowego wsparcia i informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl