

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.280

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.280](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003444
- Nr prod.: 76280
- Średnica (w calach): .280
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762802

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ TLENKU AZOTU TYTANU](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ TLENKU AZOTU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ TLENKU AZOTU TYTANU od REDDING. Ta instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie i zrozumienie wszystkich sekcji przed użyciem tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ TLENKU AZOTU TYTANU, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- **Udoskonalone Wycofania:** Bądź na bieżąco z informacjami o wszelkich wycofaniach produktów. Producent zapewni darmowe środki zaradcze dla niebezpiecznych produktów.
- **Zakupy Online:** Jeśli dokonano zakupu online, upewnij się, że detalista przestrzega wymagań bezpieczeństwa równych tym w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania tego produktu w pobliżu dzieci lub osób wrażliwych.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź świadomy systemu Safety Gate w UE, który informuje o niebezpiecznych produktach.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Potencjalne Zagrożenia:**
 - Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii sprzętu lub obrażeń osobistych.
 - Upewnij się, że tuleje są zgodne z Twoją aplikacją, aby uniknąć uszkodzeń lub wypadków.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze dokładnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.
 - Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
 - Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instrukcje Instalacji:**
 1. Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
 2. Potwierdź, że rozmiar tulei jest odpowiedni do Twojej aplikacji (zobacz numer części #RD76XXX).
 3. Ostrożnie wsuń tuleję w wyznaczone miejsce, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
 4. Zabezpiecz tuleję zgodnie z wymaganiami swojego sprzętu.
 5. Sprawdź ponownie instalację, aby upewnić się, że jest prawidłowo wyrównana i zabezpieczona.

- **Instrukcje Użytkowania:**

- Używaj tulei wyłącznie zgodnie z ich zamierzonym celem.
- Monitoruj działanie tulei podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub problemy z wydajnością, natychmiast przestań ich używać.
- Regularnie czyść tuleje, aby utrzymać optymalną wydajność, zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- **Utylizacja Starych Tulei:**

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są klasyfikowane jako materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ TLENKU AZOTU TYTANU, prosimy o zapoznanie się z witryną internetową producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za korzystanie z TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ TLENKU AZOTU TYTANU. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie tych wytycznych, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl