

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.284

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.284](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003447
- Nr prod.: 76284
- Średnica (w calach): .284
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762840

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Azotku Tytanu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Azotku Tytanu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Azotku Tytanu Redding. Te tuleje zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z ponownym ładowaniem poprzez zwiększenie twardości powierzchni oraz zmniejszenie tarcia przy dopasowywaniu. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zapewnia, że produkt jest używany w sposób bezpieczny i skuteczny, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie używaj tulei, jeśli wykazują oznaki pogorszenia stanu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia sprzętu do ponownego ładowania.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że nosisz odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu skóry z tulejami, aby zapobiec potencjalnemu podrażnieniu.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarów tulei (.185" do .368").
- Zawsze upewnij się, że tuleje są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać tulei w jakikolwiek sposób.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie podczas użycia, natychmiast przestań i sprawdź tuleje.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od swoich potrzeb (odnieś się do numeru części #RD76XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję do die reloading zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest dobrze dopasowana, aby zapobiec jej ruchowi podczas pracy.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj swoje łuski zgodnie z procesem ponownego ładowania.
- Włóż łuskę do prasy do ponownego ładowania i zaangażuj tuleję.
- Stosuj stały nacisk, aby zmniejszyć rozmiar łuski, upewniając się, że nie przekraczasz limitów tulei.
- Po zmniejszeniu rozmiaru sprawdź łuskę i tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są zanieczyszczone materiałami

niebezpiecznymi.

- Sprawdź w lokalnych ośrodkach recyklingu, jakie są odpowiednie metody utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia Tulei ze Stali Azotku Tytanu Redding, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Tulejami ze Stali Azotku Tytanu Redding. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami lub informacjami o wycofaniu produktu.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl