

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.302

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.302](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003448
- Nr prod.: 76302
- Średnica (w calach): .302
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763021

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANOWEJ](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANOWEJ

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei ze stali azotkowej tytanowej Redding. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić optymalną wydajność.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze nos odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi lub używania tulei.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub uszkodzenia natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym technikiem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj zalecanego zakresu rozmiarów od .185" do .368" podczas używania tych tulei.
- Unikaj używania tulei z materiałami, które są niezgodne, lub w aplikacjach, do których nie zostały zaprojektowane.
- Upewnij się, że tuleje są odpowiednio nasmarowane, aby zminimalizować tarcie i zużycie podczas użytkowania.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj tulei w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić ich bezpieczeństwu i skuteczności.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi wytycznymi i zaleceniami producenta dotyczącymi użycia tych tulei.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz odpowiedni rozmiar tulei do swojej aplikacji. Ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD76XXX) wskazują rozmiar tulei.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja

- Oczyszczyć obszar, w którym tuleja zostanie zainstalowana, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Ostrożnie włóż tuleję w wyznaczone miejsce, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Jeśli to możliwe, użyj odpowiedniego smaru na tulei, aby zmniejszyć tarcie.
- Zabezpiecz tuleję w miejscu zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu, obsługuj swoje urządzenie zgodnie z wytycznymi producenta.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast przestań używać urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem oznak zużycia i wymień ją w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli tuleje są uszkodzone lub nie mogą być ponownie użyte, skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, obaw lub aby zgłosić niebezpieczne produkty, skontaktuj się ze swoją lokalną instytucją ds. bezpieczeństwa konsumentów w UE. Możesz znaleźć więcej informacji na temat wycofań produktów i alertów bezpieczeństwa na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo. Ostrożne korzystanie z tulei ze stali azotkowej tytanowej Redding przyczyni się do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego doświadczenia.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl