

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.303

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.303](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003449
- Nr prod.: 76303
- Średnica (w calach): .303
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763038

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem przed użyciem produktu.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań poprzez platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności dotyczące Użytkowania

• Potencjalne Zagrożenia:

- Ryzyko obrażeń, jeśli tuleje są uszkodzone lub niewłaściwie zamontowane.
- Tarcie może wzrosnąć, jeśli tuleje nie będą odpowiednio konserwowane.

• Unikanie Zagrożeń:

- Zawsze używaj tulei odpowiadających Twoim specyficznym wymaganiom kalibracyjnym i rozmiarowym.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarów.
- Regularnie czyść i konserwuj tuleje, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.
- Używaj sprzętu ochronnego, takiego jak rękawice i okulary ochronne, podczas obsługi tulei.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od swoich potrzeb (odwołaj się do ostatnich trzech cyfr numeru części #RD76XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję do die reloading, upewniając się, że pasuje ciasno i bezpiecznie.
- Dokładnie dokręć die zgodnie ze specyfikacjami producenta, aby zapobiec ruchom podczas użytkowania.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z procesem ładowania, jak opisano w Twoim podręczniku do ładowania.
- Uważnie monitoruj proces wymiarowania, aby zapewnić jednolitą wydajność.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości lub nadmierne tarcie, natychmiast przestań używać

tulei i sprawdź je pod kątem uszkodzeń.

4. Po Użytkowaniu:

- Czyść tuleje po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj tuleje w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszej pomocy lub zapytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o odniesienie się do opakowania produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania danych kontaktowych.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności podczas korzystania z TULEJ ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU. Twoja uwaga na te wytyczne pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie przy ładowaniu.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl