

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.304

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.304](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003450
- Nr prod.: 76304
- Średnica (w calach): .304
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763045

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI Z TLENKU AZOTU TYTANU](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI Z TLENKU AZOTU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI Z TLENKU AZOTU TYTANU od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użycie i obsługę produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem tulei.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE) podczas instalacji lub użytkowania tulei.
- Zgłoś wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty związane z tulejami odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

• Potencjalne Zagrożenia:

- Mogą występować ostre krawędzie; zachowaj ostrożność podczas obsługi.
- Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii sprzętu.
- Upewnij się, że rozmiar jest odpowiedni, aby uniknąć problemów z dopasowaniem.

• Unikanie Zagrożeń:

- Zawsze sprawdzaj rozmiar tulei przed instalacją.
- Używaj narzędzi odpowiednich do instalacji tulei.
- Nie wymuszaj tulei na miejscu; upewnij się, że pasuje prawidłowo.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi tulei, aby zapobiec skaleczeniom lub urazom.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei zgodnie z wymaganiami (dostępne rozmiary w zakresie od .185" do .368").
- Wyrównaj tuleję z wyznaczoną przestrzenią i upewnij się, że pasuje prawidłowo.
- Delikatnie wciśnij lub stuknij tuleję na miejsce, upewniając się, że jest równo osadzona.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji upewnij się, że tuleja jest pewnie na swoim miejscu przed rozpoczęciem pracy z jakimkolwiek sprzętem.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania i natychmiast zatrzymaj się, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości.

- Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem oznak zużycia i wymieniaj ją w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących TULEI Z TLENKU AZOTU TYTANU lub obaw dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi podanymi przez producenta. Ważne jest, aby mieć dostęp do kontaktu z siedzibą w UE w sprawach dotyczących bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie TULEI Z TLENKU AZOTU TYTANU. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgłaszaj wszelkie obawy odpowiednim władzom. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl