

# TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.312

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

## Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



## Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.312](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003452
- Nr prod.: 76312
- Średnica (w calach): .312
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763120

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tuleje te zostały zaprojektowane w celu poprawy doświadczeń związanych z ładowaniem amunicji, oferując zwiększoną twardość powierzchni i zmniejszone tarcie podczas dopasowywania. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania i utylizacji produktu, zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem w Sprawie Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jak określono w opisie produktu.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad przed użyciem.
- Przechowuj tuleje poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i utylizacji komponentów metalowych.
- W przypadku wypadku lub obrażeń natychmiast skorzystaj z pomocy medycznej i zgłoś incydent odpowiednim organom.

## Specyficzne Środki Ostrożności dotyczące Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi i używania tulei.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarów podanych w specyfikacjach produktu.
- Upewnij się, że cały sprzęt używany w połączeniu z tulejami jest w dobrym stanie technicznym i odpowiedni do zamierzonego użycia.
- Unikaj używania tulei w środowiskach o nadmiernej wilgotności lub substancjach korozyjnych, ponieważ może to wpłynąć na ich wydajność i bezpieczeństwo.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zużycie lub problemy z wydajnością, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt do instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu.

### 2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od potrzeb ładowania, jak wskazano przez ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD76XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję do die, upewniając się o jej pewnym dopasowaniu.
- Dokładnie dokręć die zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapobiec ruchowi podczas użycia.

### 3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami swojego sprzętu do ładowania amunicji w celu prawidłowej obsługi.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użycia i sprawdzaj wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Po użyciu oczyść tuleję miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.

## **Instrukcje dotyczące Utylizacji**

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uszkodzone lub zawierają materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne, ponieważ komponenty metalowe często mogą być poddawane recyklingowi.

## **Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings, prosimy o bezpośredni kontakt z producentem. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły produktu, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Przestrzegając tej instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings, co przyczyni się do udanego doświadczenia w ładowaniu amunicji. Zawsze stawiaj na bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów oraz aktualizacjami bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

# O nas

## Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)