

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.325

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.325](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003453
- Nr prod.: 76325
- Średnica (w calach): .325
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763250

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Rdzawych Tytanu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Rdzawych Tytanu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Rdzawych Tytanu od firmy REDDING. Tuleje te zostały zaprojektowane w celu poprawy wydajności Twojego sprzętu, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, które pomogą Ci w bezpiecznym i skutecznym korzystaniu z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i okulary ochronne podczas obsługi.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i utylizacji produktów metalowych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji rozmiarowych podczas instalacji tulei.
- Upewnij się, że tuleje są prawidłowo wyrównane podczas instalacji, aby uniknąć niewłaściwego dopasowania.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu tulei, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniom.
- Bądź ostrożny w przypadku ostrych krawędzi podczas obsługi; używaj rękawic, aby chronić ręce.
- Przechowuj tuleje w suchym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom spowodowanym wilgocią.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt wymagane do instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Kroki Instalacji:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie specyfikacji swojego sprzętu (.185" do .368" w przyrostach .001").
- Ostrożnie wyjmij tuleję z opakowania.
- Wyrównaj tuleję z wyznaczoną strefą w swoim sprzęcie.
- Delikatnie włóż tuleję, upewniając się, że pasuje ciasno bez nadmiernej siły.
- Sprawdź prawidłowe wyrównanie i zabezpiecz tuleję zgodnie z wytycznymi swojego sprzętu.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji obsługuj swój sprzęt zgodnie z instrukcją producenta.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania i sprawdzaj oznaki zużycia lub uszkodzeń.

4. Po Użyciu:

- Po użyciu oczyść tuleje miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia i wymieniaj je, jeśli to konieczne.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli nie jesteś pewien metod utylizacji, skonsultuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i wydajności Tulei Rdzawych Tytanu, skontaktuj się bezpośrednio z producentem. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące swojego produktu, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Tulei Rdzawych Tytanu. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl