

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.252

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.252](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003460
- Nr prod.: 76252
- Średnica (w calach): .252
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762529

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTKU TYTANU](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTKU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI AZOTKU TYTANU od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, aby zrozumieć, jak skutecznie korzystać z tulei, minimalizując potencjalne ryzyko.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane wyłącznie zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem, jak określił producent.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia, uszkodzeń lub wad przed użyciem.
- Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji i degradacji materiałów.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie lub problemy z wydajnością podczas użytkowania tulei, natychmiast zaprzestań ich używania i skonsultuj się z fachowcem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby uniknąć wypadków podczas instalacji i użytkowania.
- Używaj tulei tylko z kompatybilnym sprzętem i upewnij się, że są one prawidłowo dopasowane, aby zapobiec awarii.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarów od .185" do .368" i zapewnij prawidłowe wyrównanie podczas użycia.
- Unikaj używania tulei w środowiskach, które narażają je na ekstremalne temperatury lub substancje korozyjne.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i uporządkowane.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX).
- Ostrożnie wsuń tuleję w wyznaczone miejsce, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Użyj odpowiednich narzędzi, aby zabezpieczyć tuleję na miejscu, zgodnie z wytycznymi producenta.

3. Użytkowanie:

- Obsługuj sprzęt zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że tuleje działają prawidłowo.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania i natychmiast zatrzymaj się, jeśli pojawią się jakiegokolwiek problemy.
- Regularnie czyść tuleje, aby usunąć zanieczyszczenia i zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Gdy tuleje osiągną koniec swojego cyklu życia lub nie są już potrzebne, pozbądź się ich odpowiedzialnie.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie TULEI ZE STALI AZOTKU TYTANU. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i nie wahaj się szukać pomocy, jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl