

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.282

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.282](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003462
- Nr prod.: 76282
- Średnica (w calach): .282
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 5mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 121mm
- UPC: 611760762826

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ OBCIĄŻENIA AZOTU TYTANU](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ OBCIĄŻENIA AZOTU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ OBCIĄŻENIA AZOTU TYTANU od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i konserwację produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed użyciem tulei, aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń oraz zapewnić zgodność z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj tulei tylko do ich zamierzonego celu.
- Zawsze obchodź się z tulejami ostrożnie, aby uniknąć kontuzji.
- Przed każdym użyciem sprawdź tuleje pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Unikaj używania tulei, jeśli wykazują oznaki uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub nadmierne zużycie.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać tulei w jakikolwiek sposób.
- Używaj tulei tylko z kompatybilnym sprzętem, aby zapobiec awariom lub kontuzjom.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń przed użyciem tulei.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że obszar roboczy jest czysty i dobrze oświetlony.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX).
- Wyrównaj tuleję z odpowiadającym komponentem, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Zabezpiecz tuleję na miejscu zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei w określonym zakresie średnic od .185" do .368".
- Monitoruj tuleję podczas użytkowania pod kątem oznak przegrzewania lub zużycia.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy podczas pracy, natychmiast przestań używać tulei i je sprawdź.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Czyść tuleje po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są zanieczyszczone lub uszkodzone.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEJ OBCIĄŻENIA AZOTU TYTANU, prosimy o odniesienie się do opakowania produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z TULEJ OBCIĄŻENIA AZOTU TYTANU. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl