

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.285

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.285](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003463
- Nr prod.: 76285
- Średnica (w calach): .285
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762857

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI TITANOWEGO AZOTU](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI TITANOWEGO AZOTU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Titanowego Azotu Redding. Tuleje te zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności Twojego sprzętu do przeładunku, zapewniając wyższą twardość powierzchni i zmniejszając tarcie podczas formowania. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Europejskim Rozporządzeniem w Sprawie Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i stosuj się do instrukcji producenta przed użyciem.
- Upewnij się, że tuleje są zgodne z Twoim sprzętem do przeładunku.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

• Potencjalne Zagrożenia:

- Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do awarii sprzętu.
- Używanie uszkodzonych lub zużytych tulei może skutkować niedokładnym przeładunkiem.

• Unikanie Zagrożeń:

- Zawsze upewnij się, że tuleja jest prawidłowo zainstalowana przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj tulei, jeśli wykazują oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Stosuj się do wszystkich protokołów bezpieczeństwa związanych z Twoim sprzętem do przeładunku.

• Ostrzeżenia Wiekowe:

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.
- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są przeszkoleni i znają zasady bezpieczeństwa dotyczące przeładunku.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twój sprzęt do przeładunku jest wyłączony i odłączony przed instalacją.
- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od swoich potrzeb (od .185" do .368" w przyrostach .001").
- Ostrożnie usuń wszelkie istniejące tuleje ze sprzętu.
- Włóż nową Tuleję Titanowego Azotu do wyznaczonego miejsca.
- Zabezpiecz tuleję zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że jest mocno osadzona.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu przeprowadź wizualną inspekcję, aby potwierdzić, że tuleja jest prawidłowo umieszczona.
- Stosuj się do wytycznych operacyjnych sprzętu do przeładunku podczas używania tulei.
- Monitoruj wydajność podczas użytkowania; jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast przestań używać sprzętu i sprawdź tuleję.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do odpadów ogólnych, jeśli są one zanieczyszczone materiałami niebezpiecznymi.
- Sprawdź lokalne programy recyklingowe w celu uzyskania opcji recyklingu metalu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Tulei Titanowego Azotu Redding, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl