

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.305

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.305](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003465
- Nr prod.: 76305
- Średnica (w calach): .305
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763052

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAJĄCEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ AZOTKU TYTANU](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAJĄCEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ AZOTKU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TULEI ZE STALI PODDAJĄCEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ AZOTKU TYTANU od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych instrukcji, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić optymalną wydajność.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Produkt został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym użytkowaniu zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR). Upewnij się, że rozumiesz cechy bezpieczeństwa i potencjalne ryzyko związane z użytkowaniem tego produktu.
- **Wzmocnione przypomnienia:** W przypadku wycofania produktu zostaniesz poinformowany za pomocą standardowych powiadomień o wycofaniu. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji, aby zapewnić swoje bezpieczeństwo.
- **Bezpieczeństwo zakupów online:** Podczas zakupów online upewnij się, że platforma spełnia wymagania bezpieczeństwa podobne do tych, które obowiązują w sklepach stacjonarnych.
- **Grupy wrażliwe:** Należy zachować szczególną ostrożność, gdy produkt jest używany przez dzieci lub osoby o ograniczonych możliwościach.
- **Punkt kontaktowy w UE:** W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa prosimy o odniesienie się do kontaktu w UE, który został dołączony do produktu.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź na bieżąco z informacjami o bezpieczeństwie produktów i wycofaniach za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Tuleje mogą stwarzać ryzyko, takie jak niewłaściwy montaż prowadzący do awarii sprzętu.
 - Upewnij się, że tuleje są kompatybilne z Twoim sprzętem, aby uniknąć uszkodzeń.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed użyciem.
 - Nie używaj tulei, jeśli wykazują oznaki zużycia, pęknięcia lub inne uszkodzenia.
 - Upewnij się, że tuleje są odpowiednio dobrane do Twojej aplikacji, aby zapobiec tarcia i awarii sprzętu.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku:**
 - Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku przez dorosłych. Trzymać z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu urazowi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz odpowiednią wielkość tulei do swojej aplikacji, co jest wskazane przez ostatnie trzy cyfry numeru części (np. #RD76XXX).
- Oczyszczyć miejsce, w którym tuleja będzie instalowana, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Ostrożnie włożyć tuleję do wyznaczonego miejsca, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia podczas użytkowania.
- Utrzymuj odpowiednie smarowanie zgodnie z zaleceniami dla Twojego sprzętu, aby zredukować tarcie.
- Obsługuj swój sprzęt w określonych parametrach, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu tulei.

3. Konserwacja:

- Okresowo sprawdzaj tuleje pod kątem prawidłowego dopasowania i funkcji.
- Wymień wszelkie tuleje, które wykazują oznaki uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź, czy w Twoim rejonie są wyznaczone punkty recyklingu lub placówki do utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania TULEI ZE STALI PODDAJĄCEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ AZOTKU TYTANU, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych dołączonych do produktu.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl