

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.307

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.307](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003466
- Nr prod.: 76307
- Średnica (w calach): .307
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763076

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings](#)
- [O nas](#)

Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tuleje te zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności Twojego sprzętu do ponownego ładowania. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Dokładnie przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- W przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących bezpieczeństwa zgłoś niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko kompatybilnego sprzętu do ponownego ładowania z Tulejami Titanium Nitride Neck Bushings.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarów (.185" do .368"), aby zapobiec awarii sprzętu.
- Unikaj używania tulei z nadmierną siłą, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub obrażenia.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas obsługi i używania tulei.
- Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji i degradacji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i sprzęt są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy rozmiar tulei jest odpowiedni do Twojej aplikacji (odniesienie do ostatnich trzech cyfr numeru części #RD76XXX).

2. Instalacja

- Usuń istniejącą tuleję z Twojego die do ponownego ładowania.
- Ostrożnie wprowadź Tuleję Titanium Nitride Neck Bushing do die, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Zabezpiecz tuleję zgodnie z instrukcjami producenta dla Twojego konkretnego sprzętu do ponownego ładowania.

3. Użytkowanie

- Załaduj odpowiednie łuski nabojoyowe do die z zainstalowaną tuleją.
- Postępuj zgodnie z standardowymi procedurami ładowania, upewniając się, że nie przekraczasz limitów rozmiarów.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użycia; w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, natychmiast zaprzestań użycia.

4. Pielęgnacja po Użyciu

- Po użyciu, oczyścić tuleje za pomocą miękkiej szmatki, aby usunąć wszelkie pozostałości.
- Sprawdź pod kątem zużycia i wymień, jeśli to konieczne.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Tulejami Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach ponownego ładowania.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl