

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.306

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.306](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003469
- Nr prod.: 76306
- Średnica (w calach): .306
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763069

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTU TYTANU](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TULEI ZE STALI AZOTU TYTANU od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące prawidłowego użytkowania i konserwacji produktu. Przestrzegając tych instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne działanie i maksymalną żywotność swoich tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem produktu.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Używaj tulei tylko do ich zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja Zagrożeń:**
 - Ryzyko obrażeń, jeśli tuleje są używane z niekompatybilnym sprzętem.
 - Potencjalne uszkodzenia, jeśli tuleje są niewłaściwie zamontowane.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że rozmiar tulei jest odpowiedni do Twojej aplikacji.
 - Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarów tulei.
 - Używaj sprzętu ochronnego (np. rękawice, gogle) podczas obsługi i instalacji tulei.
 - Upewnij się, że cały sprzęt jest wyłączony i bezpieczny przed instalacją.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 1. Przed instalacją upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
 2. Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich potrzeb (od .185" do .368").
 3. Ostrożnie wyrównaj tuleję z odpowiadającym jej komponentem, aby uniknąć niewłaściwego montażu.
 4. Zamocuj tuleję na miejscu za pomocą odpowiednich narzędzi, zapewniając ciasne dopasowanie bez nadmiernego dokręcania.
- **Użytkowanie:**
 1. Używaj tulei tylko w określonych aplikacjach, jak wskazano.
 2. Monitoruj tuleje podczas pracy pod kątem oznak zużycia lub awarii.
 3. Jeśli wystąpią nietypowe dźwięki lub problemy z wydajnością, natychmiast zaprzestań używania sprzętu i sprawdź tuleje.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia TULEI ZE STALI AZOTU TYTANU, skonsultuj się z detalistą lub producentem w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEI ZE STALI AZOTU TYTANU. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl