

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.226

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.226](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003472
- Nr prod.: 76226
- Średnica (w calach): .226
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762260

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ TLENKU AZOTU TYTANU](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ TLENKU AZOTU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ TLENKU AZOTU TYTANU od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje mające na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie używaj tulei, jeśli są uszkodzone lub jeśli powłoka jest naruszona.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i utylizacji produktów metalowych.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami lub punktami podczas instalacji lub demontażu tulei.
- Upewnij się, że tuleja jest kompatybilna z Twoim sprzętem przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarów od .185" do .368".
- Zachowaj ostrożność podczas stosowania siły podczas instalacji, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń produktu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei zgodnie z wymaganiami (odwołaj się do numeru części #RD76XXX).
- Wyrównaj tuleję z odpowiednią częścią swojego sprzętu.
- Nałóż delikatny nacisk, aby włożyć tuleję, upewniając się, że pasuje ciasno bez nadmiernej siły.
- Jeśli napotkasz opór, sprawdź ponownie kompatybilność i wyrównanie przed kontynuowaniem.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei zgodnie z przeznaczeniem w swojej aplikacji, upewniając się, że są odpowiednio zabezpieczone.
- Monitoruj wydajność podczas użytkowania i okresowo sprawdzaj oznaki zużycia.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, natychmiast zaprzestań używania produktu i skonsultuj się z odpowiednimi zasobami wsparcia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Recykluj tuleje, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Nie wyrzucaj tulei w zwykłych odpadach domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, należy skonsultować się z punktem kontaktowym w UE związanym z tym produktem.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl