

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.251

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.251](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003475
- Nr prod.: 76251
- Średnica (w calach): .251
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762512

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA TULEI ZE STALI AZOTU TYTANU](#)
- [O nas](#)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA TULEI ZE STALI AZOTU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze stali azotowanej tytanu od REDDING. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia dotyczące użytkowania oraz informacje o utylizacji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem tulei.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne obchodzenie się i użytkowanie tulei, aby uniknąć obrażeń.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z tulejami, w tym ostrych krawędzi i niewłaściwej instalacji.
- Używaj sprzętu ochronnego, takiego jak rękawice i okulary ochronne, podczas obchodzenia się z tulejami.
- Przechowuj tuleje w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Sprawdź tuleje pod kątem widocznych wad lub uszkodzeń przed instalacją.
- Upewnij się, że tuleje są zgodne z Twoim sprzętem przed użyciem.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji, ponieważ może to prowadzić do złamania lub awarii.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarów od .185" do .368".
- Jeśli podczas pracy wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub opór, natychmiast przestań używać tulei i sprawdź, czy są jakieś problemy.
- Zgłoś wszelkie wypadki lub niebezpieczne warunki odpowiednim władzom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały do instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Kroki instalacji

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich wymagań (rozmiary wahają się od .185" do .368" w przyrostach .001").
- Ostrożnie wyrównaj tuleję z wyznaczoną powierzchnią swojego sprzętu.
- Delikatnie wciśnij lub włóż tuleję na miejsce, unikając nadmiernej siły.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona i jest równo z otaczającą powierzchnią.

3. Zasady użytkowania

- Używaj tulei wyłącznie do ich zamierzonego celu, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Monitoruj wydajność tulei podczas pracy, aby dostrzegać jakiegokolwiek oznaki zużycia lub awarii.
- Jeśli musisz usunąć tuleję, rób to ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania szczegółowych instrukcji dotyczących utylizacji komponentów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących Tulei ze stali azotowanej tytanu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl