

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.263

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.263](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003478
- Nr prod.: 76263
- Średnica (w calach): .263
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762635

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA TULEI TITANIUM NITRIDE](#)
- [O nas](#)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA TULEI TITANIUM NITRIDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Titanium Nitride od Redding. Tuleje te zostały zaprojektowane w celu poprawy Twojego doświadczenia związanego z ponownym ładowaniem, zapewniając zwiększoną twardość powierzchni i zmniejszone tarcie podczas formowania. Niniejszy przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa ma na celu dostarczenie Ci niezbędnych informacji i wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania tego produktu, zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie, przestrzegając wszystkich podanych instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj tuleje w suchym, zabezpieczonym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Zawsze używaj tulei zgodnie z zamierzeniem, przestrzegając specyfikacji producenta.
- Bądź świadomy ryzyk związanych z niewłaściwym użyciem, w tym potencjalnych obrażeń lub uszkodzeń sprzętu.
- W przypadku wycofania produktu, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zwrotu lub wymiany produktu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi i używania tulei.
- Unikaj używania tulei, jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nieregularności w materiale.
- Nie przekraczaj określonego zakresu rozmiarów od .185" do .368" przy wyborze tulei do swojego zastosowania.
- Upewnij się, że Twój sprzęt do ponownego ładowania jest kompatybilny z tulejami, aby zapobiec wypadkom lub awariom.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od przeszkód, aby uniknąć zagrożeń potknięcia.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać tulei w jakikolwiek sposób.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich potrzeb (od .185" do .368" w przyrostach .001").
- Usuń wszelkie istniejące tuleje z Twojego sprzętu do ponownego ładowania.
- Ostrożnie wsuń wybraną tuleję Titanium Nitride do wyznaczonego miejsca w Twoim die do ponownego ładowania.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo i bezpiecznie osadzona.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta sprzętu do ponownego ładowania w zakresie obsługi.

- Monitoruj wydajność tulei podczas użycia. Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy, natychmiast przerwij pracę i sprawdź tuleje.
- Po użyciu oczyść tuleje, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź opcje recyklingu lub wyznaczone miejsca utylizacji.
- Zawsze upewnij się, że tuleje są poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych podczas utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania szczegółowych informacji kontaktowych.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Tulejami Titanium Nitride od Redding. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i życzymy udanego ponownego ładowania!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl