

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.287

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.287](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003481
- Nr prod.: 76287
- Średnica (w calach): .287
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762871

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU firmy REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i konserwację produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są zaznajomieni z produktem i jego przeznaczeniem.
- Przechowuj tuleje w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących użytkowania tego produktu.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas użycia, natychmiast zaprzestań użytkowania i poszukaj pomocy.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj określonych limitów rozmiarów od .185" do .368".
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi tulei.
- Upewnij się, że tuleja jest kompatybilna z Twoją specyficzną aplikacją, aby zapobiec urazom lub uszkodzeniom.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od przeszkód, aby uniknąć wypadków.
- Unikaj używania tulei do celów innych niż ich zamierzone zastosowanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że masz odpowiednią wielkość tulei do swojej aplikacji.

2. Instalacja:

- Dokładnie oczyść obszar, w którym tuleja ma być zainstalowana, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Włóż tuleję do wyznaczonego miejsca, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Jeśli to możliwe, zabezpiecz tuleję odpowiednimi elementami mocującymi lub zaciskami.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, monitoruj tuleję podczas początkowego użytkowania pod kątem oznak nieprawidłowego działania.
- Dostosuj sprzęt w razie potrzeby, aby zapewnić optymalną wydajność.
- Regularnie sprawdzaj tuleję podczas użytkowania pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

4. Po użyciu:

- Po użyciu, oczyść tuleję, aby usunąć wszelkie resztki lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli tuleje są uszkodzone lub nie nadają się do użytku, skontaktuj się z lokalnym zakładem zajmującym się gospodarką odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub dokumentacji produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a my zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktu. Dziękujemy za wybór firmy REDDING.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl