

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.288

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.288](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003482
- Nr prod.: 76288
- Średnica (w calach): .288
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762888

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTKU TYTANU](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTKU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Azotku Tytanu Redding. Tuleje te zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z ponownym ładowaniem, zapewniając zwiększoną twardość powierzchni i zmniejszenie tarcia podczas dopasowywania. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem w sprawie Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są zaznajomieni z produktem i jego zamierzonym użyciem przed rozpoczęciem pracy.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przechowuj tuleje w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.
- Unikaj używania tulei w sposób, który nie został określony przez producenta.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Obsługuj tuleje ostrożnie, aby uniknąć obrażeń. Mogą być obecne ostre krawędzie.
- Używaj odpowiedniego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice podczas instalacji i użytkowania.
- Upewnij się, że sprzęt do ponownego ładowania jest kompatybilny z używanymi tulejami.
- Nie przekraczaj określonych limitów rozmiarów od .185" do .368" zgodnie z informacjami na produkcie.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Usuń starą tuleję z die.
- Oczyszcz die, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Ostrożnie włóż nową Tuleję Azotku Tytanu do die, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Zabezpiecz tuleję zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Ustaw sprzęt do ponownego ładowania na odpowiednie ustawienia dla używanego rozmiaru tulei.
- Uważnie monitoruj proces dopasowywania, aby zapewnić spójne wyniki.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub opór podczas pracy, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź sprzęt.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Oczyszcz tuleję po użyciu, aby usunąć wszelkie resztki.
- Przechowuj tuleję w ochronnym etui lub wyznaczonym miejscu przechowywania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są one zanieczyszczone materiałami niebezpiecznymi.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedź oficjalną stronę internetową producenta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Tulejami Azotku Tytanu Redding. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami lub wycofaniami związanymi z produktem. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl