

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.290

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.290](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003484
- Nr prod.: 76290
- Średnica (w calach): .290
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762901

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Azotku Tytanu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Azotku Tytanu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Azotku Tytanu od firmy Redding. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby zapewnić Państwa bezpieczeństwo oraz efektywne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, jak określono w opisie produktu.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z bezpieczeństwem produktów.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi i instalacji tulei.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od wszelkich zagrożeń, które mogą spowodować wypadki.
- Nie przekraczaj określonego zakresu średnicy od .185" do .368" przy wyborze tulei.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu tulei lub powiązanego sprzętu.
- Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu, aby zachować ich integralność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i uporządkowane.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich potrzeb, wskazany przez ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD76XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję w wyznaczone miejsce, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Użyj odpowiedniego narzędzia do instalacji, aby zabezpieczyć tuleję bez stosowania nadmiernej siły.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem prawidłowego działania i zużycia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, takie jak nadmierne tarcie lub zużycie, natychmiast przerwij użycie i sprawdź tuleje.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść tuleje, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub osady, które mogą wpływać na

wydajność.

- Okresowo sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia i wymieniaj je w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź lokalne programy recyklingowe, które akceptują produkty metalowe.
- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są utylizowane odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Tulei ze Stali Azotku Tytanu, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszych informacji.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Państwa bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl