

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.309

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.309](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003487
- Nr prod.: 76309
- Średnica (w calach): .309
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763090

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTU TYTANU](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TULEJ ZE STALI AZOTU TYTANU od REDDING. Te tuleje zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z ładowaniem amunicji dzięki swojej konstrukcji ze stali poddanej obróbce cieplnej oraz powłoce z azotu tytanu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie urządzenia są używane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko określonych rozmiarów tulei do swoich potrzeb związanych z ładowaniem amunicji.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania tulei, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Zawsze zakładaj odpowiednie wyposażenie ochronne, w tym ochronę oczu, podczas obsługi sprzętu do ładowania amunicji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Nie modyfikuj tulei w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i wydajności.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że Twoja prasa do ładowania amunicji jest czysta i odpowiednio konserwowana.

2. Instalacja Tulei:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei do swojej aplikacji (.185" do .368" w przyrostach .001").
- Ostrożnie wyrównaj tuleję z dielem do ładowania.
- Delikatnie włóż tuleję do die, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.

3. Używanie Tulei:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami prasy do ładowania amunicji podczas obsługi urządzenia.
- Monitoruj proces formowania, aby zapewnić spójne wyniki.
- Jeśli odczuwasz opór podczas pracy, zatrzymaj się i sprawdź, czy nie ma przeszkód lub niewłaściwego wyrównania.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Po użyciu wyczyść tuleje miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj tuleje w bezpiecznym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań związanych z bezpieczeństwem lub wsparciem produktu, prosimy o konsultację z witryną internetową producenta lub kontakt z autoryzowanym dealerem. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu w celu odniesienia.

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI AZOTU TYTANU od REDDING. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się korzystaniem z naszych produktów.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl