

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.260

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.260](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003498
- Nr prod.: 76260
- Średnica (w calach): .260
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762604

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Tytanowej (TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS) od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie Tulei ze Stali Tytanowej, przestrzegając wszystkich instrukcji.
- **Wzmocnione Procedury Wycofywania:** Bądź świadomy procedur związanych z wycofywaniem produktów oraz dostępnych środków zaradczych w przypadku niebezpiecznych produktów.
- **Zakupy Online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że platforma spełnia wymogi bezpieczeństwa.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Należy zachować szczególną ostrożność przy używaniu produktu przez lub w pobliżu grup wrażliwych, takich jak dzieci.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z punktem kontaktowym w UE, który dostarczył producent.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami dotyczącymi niebezpiecznych produktów za pośrednictwem systemu Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed użyciem.
- Upewnij się, że tuleje są kompatybilne z Twoją specyficzną aplikacją.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak rękawice i okulary ochronne, podczas obsługi i instalacji tulei.
- Nie przekraczaj określonego zakresu średnicy od .185" do .368" przy wyborze tulei.
- Unikaj używania tulei w warunkach, które przekraczają zalecenia producenta dotyczące temperatury i ciśnienia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. **Przygotowanie:** Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny przed rozpoczęciem instalacji.
2. **Inspekcja:** Sprawdź tuleje pod kątem jakichkolwiek wad lub nieregularności. Nie używaj uszkodzonych tulei.
3. **Instalacja:**
 - Upewnij się, że obszar jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
 - Wyreguluj tuleję w stosunku do wyznaczonej części, zapewniając ciasne dopasowanie.
 - Użyj odpowiednich narzędzi do zabezpieczenia tulei na miejscu, zgodnie ze specyfikacjami producenta.
4. **Użytkowanie:**
 - Obsługuj urządzenie w ramach zalecanych specyfikacji, aby uniknąć nadmiernego zużycia tulei.
 - Regularnie sprawdzaj tuleje podczas użytkowania pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia.
5. **Pielęgnacja po Użyciu:**
 - Czyść tuleje po użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń i osadów.
 - Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzania odpadami w celu uzyskania szczegółowych wytycznych dotyczących utylizacji produktów metalowych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Tulei ze Stali Tytanowej, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi przy zakupie.

Proszę przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Tulei ze Stali Tytanowej. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl