

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.264

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.264](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003499
- Nr prod.: 76264
- Średnica (w calach): .264
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762642

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU od firmy REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i obsługę produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych, prosimy o przestrzeganie następujących wytycznych:

- Zawsze używaj tulei zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź tuleję pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Używaj sprzętu ochronnego, takiego jak rękawice i okulary ochronne, podczas obsługi tulei.
- Trzymaj tuleję z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczegółne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

Podczas korzystania z TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU prosimy o przestrzeganie następujących środków ostrożności:

- Upewnij się, że rozmiar tulei odpowiada wymaganiom Twojej aplikacji.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji rozmiarowych.
- Unikaj używania tulei z materiałami niekompatybilnymi lub w nieodpowiednich warunkach.
- Obsługuj tuleję ostrożnie, aby zapobiec urazom fizycznym lub uszkodzeniu produktu.
- Przechowuj tuleję w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU:

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Upewnij się, że pracujesz w czystym i bezpiecznym środowisku.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od swoich potrzeb (rozmiary w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001").
- Ostrożnie włóż tuleję w wyznaczone miejsce w urządzeniu.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo i pewnie osadzona.

3. Użytkowanie:

- Obsługuj urządzenie zgodnie z wytycznymi producenta.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub problemy z wydajnością, natychmiast zaprzestań używania urządzenia i sprawdź tuleję.

Instrukcje Utylizacji

Gdy przyjdzie czas na pozbycie się TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU, prosimy o przestrzeganie następujących instrukcji:

- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji produktów metalowych.
- Rozważ recykling tulei, jeśli to możliwe, ponieważ są wykonane ze stali i pokryte azotkiem tytanu.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my doceniamy Twoją uwagę na te wytyczne. Dziękujemy za wybór produktów REDDING.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl