

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.265

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.265](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003500
- Nr prod.: 76265
- Średnica (w calach): .265
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762659

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Reddinga z Tlenkiem Azotu Tytanu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Reddinga z Tlenkiem Azotu Tytanu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Reddinga z Tlenkiem Azotu Tytanu. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie środki ostrożności są przestrzegane podczas korzystania z produktu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Identyfikacja Zagrożeń:**
 - Tuleje są zaprojektowane do zastosowań w procesie ładowania amunicji. Niewłaściwe użycie może prowadzić do wypadków lub obrażeń.
 - Unikaj używania tulei z materiałami lub sprzętem, które są niezgodne.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi kompatybilnych kalibrów i rozmiarów.
 - Nie przekraczaj zalecanych limitów wymiarowych od .185" do .368".
 - Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona przed użyciem, aby zapobiec niewłaściwemu ustawieniu.
- **Ostrzeżenia Specyficzne dla Wiek:**
 - Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku dorosłych. Trzymaj z dala od dzieci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że sprzęt do ładowania jest wyłączony i odłączony od źródła zasilania.
- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX).
- Włóż tuleję do wyznaczonego miejsca w die ładowania, upewniając się, że jest pewnie umocowana.
- Dokładnie dokręć wszelkie mechanizmy blokujące, aby zapobiec ruchom podczas użycia.

2. Użytkowanie:

- Dostosuj prasę do ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Rozpocznij proces ładowania powoli, uważnie monitorując operację.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub opór, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź sprzęt oraz tuleję.
- Upewnij się, że używasz tulei w jej określonym zakresie od .185" do .368".

3. Po Użyciu:

- Po zakończeniu procesu ładowania, usuń tuleję i oczyść ją, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj tuleję w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź lokalne programy recyklingowe lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszystkie opakowania są utylizowane w sposób odpowiedzialny i zgodnie z wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego Tulei Reddinga z Tlenkiem Azotu Tytanu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi zawartymi na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta. Ważne jest, aby mieć niezawodny kontakt w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z Tulei Reddinga z Tlenkiem Azotu Tytanu. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach ładowania.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl