

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.270

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.270](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003502
- Nr prod.: 76270
- Średnica (w calach): .270
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762703

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Poddanej Obróbce Ciepłej TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.270](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Poddanej Obróbce Ciepłej TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.270

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Poddanej Obróbce Ciepłej TITANIUM NITRIDE od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei, aby zrozumieć niezbędne środki ostrożności oraz prawidłowe użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie produktu, przestrzegając wszystkich podanych instrukcji.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem tulei, w tym niewłaściwej instalacji lub obsługi.
- W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów lub obaw dotyczących produktu, zgłoś je odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiedni osobisty sprzęt ochronny (PPE), taki jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Przed użyciem sprawdź tuleje pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Upewnij się, że tuleje są zgodne z Twoimi specyfikacjami przed instalacją.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu tulei lub sprzętu.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowemu urazowi.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od swoich potrzeb. Rozmiar jest wskazany przez ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD76XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję w wyznaczone miejsce w swoim sprzęcie. Upewnij się, że pasuje ciasno, ale nie wymuszaj jej.
- Sprawdź wyrównanie i upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona.

3. Użytkowanie:

- Przestrzegaj wytycznych producenta dotyczących obsługi swojego sprzętu z zamontowanymi tulejami.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości,

natychmiast przerwij działanie i sprawdź tuleje.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść tuleje, aby usunąć zanieczyszczenia i zapobiec zużyciu.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane, aby chronić je przed uszkodzeniami środowiskowymi.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami ds. gospodarki odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym, który został podany przy zakupie.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl