

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.243

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.243](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003519
- Nr prod.: 76243
- Średnica (w calach): .243
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762437

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Niniejsza instrukcja dostarcza niezbędnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją przed użyciem tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że używasz tulei wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi lub używania tulei.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonych tulei.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji i wytycznych producenta dotyczących bezpiecznego użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Ryzyko obrażeń:** Niewłaściwe używanie tulei może prowadzić do wypadków. Upewnij się, że rozumiesz, jak używać ich prawidłowo.
- **Ekspozycja na ciepło:** Tuleje mogą się nagrzewać podczas użycia. Pozwól im ostygnąć przed obsługą.
- **Ekspozycja na chemikalia:** Unikaj kontaktu z jakimikolwiek chemikaliami, które mogą być używane podczas procesu ładowania. Zawsze przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa przy obsłudze takich substancji.
- **Odpowiednie przechowywanie:** Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei zgodnie z Twoimi potrzebami (rozmiary w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001").
- Ostrożnie wsuń tuleję w wyznaczone miejsce w narzędziu do ładowania, upewniając się, że pasuje ona pewnie.
- Sprawdź ponownie, czy tuleja jest prawidłowo wyrównana i osadzona.

3. Użytkowanie:

- Przestrzegaj szczegółowych instrukcji zawartych w Twoim narzędziu do ładowania dotyczących używania tulei.
- Monitoruj tuleję podczas użycia pod kątem jakichkolwiek oznak nadmiernego zużycia lub uszkodzenia.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy, natychmiast zaprzestań używania tulei i skonsultuj się z

producentem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są one zanieczyszczone chemikaliami.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do zakupu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z tulejami Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa produktów UE.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl