

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.268

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.268](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003531
- Nr prod.: 76268
- Średnica (w calach): .268
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762680

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tuleje te zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z przeładowywaniem, zapewniając zwiększoną twardość powierzchni i zmniejszone tarcie podczas dopasowywania. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj tuleje ostrożnie, aby uniknąć urazów.
- Upewnij się, że tuleje są kompatybilne z Twoim sprzętem do przeładowywania.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań użycia i poszukaj pomocy.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- **Kompatybilność:** Upewnij się, że rozmiar tulei odpowiada specyfikacjom Twojej matrycy do przeładowywania. Ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei.
- **Używaj odzieży ochronnej:** Podczas korzystania ze sprzętu do przeładowywania zawsze noś odpowiednią odzież ochronną, w tym okulary ochronne i rękawice.
- **Unikaj nadmiernego dokręcania:** Nie dokręcaj tulei zbyt mocno w swoim ustawieniu do przeładowywania, aby zapobiec uszkodzeniu tulei lub sprzętu.
- **Monitoruj temperaturę:** Unikaj używania tulei w ekstremalnych warunkach temperaturowych, które mogą wpłynąć na ich wydajność.
- **Odpowiednie przechowywanie:** Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt do przeładowywania.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od swoich potrzeb związanych z przeładowywaniem.
- Ostrożnie włóż tuleję do matrycy do przeładowywania, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Zabezpiecz matrycę w swojej prasie do przeładowywania zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w swoim podręczniku do przeładowywania dotyczącymi użycia tulei szyjnych.
- Regularnie sprawdzaj tuleję podczas użycia pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, przestań używać tulei i wymień ją w razie potrzeby.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Czyścić tuleje po każdym użyciu, aby utrzymać ich wydajność.
- Sprawdzić je pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed przechowaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są skażone materiałami niebezpiecznymi.
- Skontaktuj się z lokalnymi organami zarządzania odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące bezpiecznych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Aby uzyskać dalszą pomoc i zapytania dotyczące bezpieczeństwa, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych przez swojego sprzedawcę lub producenta. Upewnij się, że masz pod ręką model produktu i numer części, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Tulejami Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach przeładowywania.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl