

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.327

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.327](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003542
- Nr prod.: 76327
- Średnica (w calach): .327
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763274

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTKU TYTANU](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTKU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ ZE STALI AZOTKU TYTANU od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne działanie i konserwację produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane wyłącznie do ich zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub nietypowego działania natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak rękawice i okulary ochronne podczas obsługi tulei.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami lub punktami podczas instalacji i demontażu, aby zapobiec obrażeniom.
- Upewnij się, że tuleje są zgodne z Twoim sprzętem, aby uniknąć awarii.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarowych podczas używania tulei.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.

2. Instalacja

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich wymagań (.185" do .368" w przyrostach .001").
- Ostrożnie umieść tuleję w wyznaczonym miejscu swojego sprzętu.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo i bezpiecznie osadzona.

3. Użytkowanie

- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi obsługi swojego sprzętu z zainstalowanymi tulejami.
- Monitoruj działanie tulei podczas użytkowania pod kątem oznak zużycia lub awarii.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub problemy z wydajnością, natychmiast przestań używać sprzętu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingu lub miejsca utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszystkie części są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEJ ZE STALI AZOTKU TYTANU, proszę zapoznać się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym zasadom bezpieczeństwa. Ciesz się korzyściami płynącymi z użytkowania TULEJ ZE STALI AZOTKU TYTANU, zapewniając jednocześnie bezpieczne praktyki użytkowania.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl