

HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS - FORSTER PRODUCTS, INC. #455 NECK TURNER PILOT FOR 0.455" BULLETS

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Toczenie szyjki łuski](#) > [Trzpienie rozszerzające do toczenia łusek](#)

Narzędzie do obróbki szyjki naboju Forster, łatwe w użyciu, pomaga osiągnąć spójność między nabojami. Posiada wiertło węglikowe z pokrętkiem do precyzyjnej regulacji, co umożliwia dokładne usuwanie materiału, zapewniając równą grubość ścianek, co poprawia wyrównanie pocisku z przewodem lufy. Aluminiowy uchwyt mocno trzyma nabój przy prostym obrocie pokrętła; obsługuje średnicę podstawy od .592" do .812". Duży uchwyt naboju dostępny dla naboju o średnicy podstawy od .593" do .812". Wymaga pilota dostosowanego do średnicy wlotu naboju; sprzedawany osobno, zobacz tabelę poniżej. Piloty są precyzyjnie szlifowane o .002" do .0025" mniejsze niż średnica pocisku.



Cechy

- Nazwa: [FORSTER PRODUCTS, INC. #455 NECK TURNER PILOT FOR 0.455" BULLETS](#)
- Producent: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Nr produktu: 749012916
- Nr prod.: HOT2455
- Kaliber: 45 Caliber
- Średnica (w calach): 0.452
- Waga dostawy: 0.023kg
- UPC: 757253009662

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS](#)
- [O nas](#)

Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS firmy Forster Products, Inc. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby usprawnić proces ładowania amunicji, zapewniając spójną grubość ścianek dla lepszego wyrównania pocisku z przewodem lufy. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa przedstawionymi w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas używania tego narzędzia.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i wytycznymi producenta dotyczącymi bezpiecznej obsługi.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Unikaj kontaktu z ostrzem:** Wiertło węglikowe jest ostre. Obsługuj je ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.
- **Prawidłowy chwyt:** Zawsze trzymaj narzędzie pewnie obiema rękami podczas używania, aby zachować kontrolę.
- **Stabilna powierzchnia robocza:** Używaj narzędzia na stabilnej i płaskiej powierzchni, aby zapobiec przypadkowemu poślizgnięciu.
- **Użycie uchwytu na łuski:** Upewnij się, że łuska jest prawidłowo zabezpieczona w uchwycie przed obsługą narzędzia.
- **Wybór pilota:** Używaj odpowiedniego pilota, który odpowiada średnicy wlotu łuski. Piloty sprzedawane są oddzielnie.
- **Usuwanie materiału:** Powoli i ostrożnie reguluj pokrętło mikrometryczne, aby stopniowo usuwać materiał.
- **Bezpieczne przechowywanie:** Po użyciu przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Wybierz odpowiedni pilot:

- Wybierz pilot zgodny z średnicą wlotu łuski, z którą pracujesz.
- Upewnij się, że pilot jest precyzyjnie szlifowany i jest o .002" do .0025" mniejszy od średnicy pocisku.

2. Przygotuj narzędzie:

- Przymocuj wybrany pilot do narzędzia do toczenia szyjek zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wiertło węglikowe jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

3. Zabezpiecz łuskę:

- Włóż łuskę do aluminiowego uchwytu.
- Mocno obróć pokrętko, aby zabezpieczyć łuskę na miejscu. Upewnij się, że łuska jest trzymana mocno.

4. Dostosuj usuwanie materiału:

- Użyj pokrętła mikrometrycznego, aby ustawić pożądane usuwanie materiału.
- Stopniowo obracaj pokrętko, aby uzyskać równą grubość ścianek.

5. Obróć łuskę:

- Trzymając narzędzie pewnie, powoli i równomiernie obracaj łuskę przeciwko ostrzu.
- Monitoruj grubość i dostosuj pokrętko w razie potrzeby.

6. Zakończenie pracy:

- Po osiągnięciu pożądanej grubości ostrożnie wyjmij łuskę z uchwytu.
- Po użyciu oczyść narzędzie i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zniszczone części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały, gdy to możliwe. Skontaktuj się z lokalnymi zakładami recyklingu w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub korzystanie z zasobów obsługi klienta.

Podsumowanie

Postępując zgodnie z tymi instrukcjami bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odnies się do tego przewodnika przy każdym użyciu narzędzia. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym środkom bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl