

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. PPC FAMILY TRIM CHAMBER

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Skracanie łusek](#) > [Trymery do łusek](#)

WFT 2 to następna generacja trymerów WFT. Dwie główne poprawki to możliwość przycinania do kal. 45 oraz wymienne komory przycinające. WFT 2 ma wałek o średnicy pół cala i wymaga uchwytu o średnicy pół cala do napędu. Najbardziej pożądaną cechą przez klientów była możliwość wymiany komór przycinających. Zamiast wciskać komory przycinające, jak w oryginalnym WFT, komory przycinające w WFT 2 mają lekki luz w łożysku z wycięciem na O-ring, co tworzy wcisk. Wymiana komór przycinających odbywa się poprzez usunięcie noża i wypchnięcie komory przycinającej za pomocą dostarczonego wybijaka. Instalacja komory przycinającej polega na ustawieniu jej na płaskiej powierzchni i stopniowym wpychaniu obudowy na komorę przycinającą. Ustawienie głębokości cięcia jest łatwe do dostosowania poprzez umieszczenie „master case” w komorze przycinającej i przesunięcie noża do krawędzi łuski, a następnie dokręcenie śrub ustalających. Przycinanie jest tak samo precyzyjne i czyste jak w naszym oryginalnym trymerze. Wybór komory przycinającej w WFT 2 odbywa się według konkretnego naboju, ale przycina według rodziny łusek - wystarczy zamówić największą komorę w rodzinie, którą zamierzasz przycinać. Ta jednostka i jej wkłady nie fazują ani nie usuwają zadziorów z krawędzi łuski naboju podczas przycinania. Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnego naboju, skontaktuj się z naszym Działem Zamówień Specjalnych pod numerem 800-741-0015.



Cechy

- Nazwa: [LITTLE CROW GUNWORKS. PPC FAMILY TRIM CHAMBER](#)
- Producent: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- Nr produktu: 749014417
- Nr prod.: LCG-WFT2-6MM PPC
- Nabój: 20 PPC, 22 PPC, 17 PPC, 6mm PPC
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 81mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje bezpieczeństwa trymera WFT 2](#)
- [O nas](#)

Instrukcje bezpieczeństwa trymera WFT 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór trymera WFT 2 od Little Crow Gunworks. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i efektywności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z trymera.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcję obsługi przed użyciem trymera.
- Przechowuj trymer w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź trymer pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonego trymera.
- Używaj trymera tylko do zamierzonego celu opisanego w instrukcji.
- Upewnij się, że używasz odpowiedniej komory przycinającej do naboju, który zamierzasz przycinać.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z trymera.
- Nie używaj trymera w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby uniknąć zagrożeń elektrycznych.
- Upewnij się, że wszystkie regulacje i ustawienia są zabezpieczone przed użyciem trymera.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie podczas używania trymera.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Podczas zmiany komór przycinających upewnij się, że trymer jest wyłączony i odłączony z zasilania.
- Użyj dostarczonego wybijaka, aby bezpiecznie usunąć komorę przycinającą.
- Zawsze delikatnie wypychaj komorę przycinającą, aby uniknąć uszkodzenia trymera lub komory.
- Podczas instalacji nowej komory przycinającej upewnij się, że jest ona prawidłowo osadzona przed zabezpieczeniem.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać trymera w żaden sposób.
- Jeśli podczas używania trymera zauważysz nietypowe dźwięki lub wibracje, natychmiast przestań go używać i sprawdź, czy nie ma problemów.
- Nie zostawiaj trymera bez nadzoru podczas jego pracy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiednią komorę przycinającą do naboju, którego będziesz używać.
- Umieść trymer na stabilnej, płaskiej powierzchni.

2. Instalacja komory przycinającej:

- Ustaw komorę przycinającą na płaskiej powierzchni.
- Wyrównaj obudowę z komorą przycinającą.
- Stopniowo wpychaj obudowę na komorę przycinającą, aż będzie pewnie osadzona.

3. Ustawienie głębokości cięcia:

- Włóż "master case" do komory przycinającej.
- Przesuń nóż w stronę krawędzi łuski.
- Dokręć śruby ustalające, aby zabezpieczyć nóż na miejscu.

4. Proces przycinania:

- Włącz trymer i rozpocznij przycinanie łusek naboju.
- Monitoruj proces przycinania, aby zapewnić precyzję i czystość.
- Po przycięciu usuń łuskę naboju i sprawdź je pod kątem jakichkolwiek niedoskonałości.

5. Zmiana komór przycinających:

- Wyłącz trymer i odłącz go od zasilania.
- Usuń nóż.
- Użyj wybijaka, aby delikatnie wypchnąć komorę przycinającą.
- Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji, aby wymienić na nową komorę przycinającą.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli trymer przestaje działać lub nie jest już potrzebny, rozważ jego recykling, jeśli są dostępne odpowiednie zakłady.
- Nie wyrzucaj trymera do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednimi kanałami wsparcia dostarczonymi z produktem.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne korzystanie z trymera WFT 2. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl