

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 6X284 WINCHESTER TRIM CHAMBER

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Skracanie łusek](#) > [Trymery do łusek](#)

WFT 2 to następna generacja trymerów WFT. Dwie główne poprawki to możliwość przycinania do kal. 45 oraz wymienne komory przycinające. WFT 2 ma wałek o średnicy pół cala i wymaga uchwytu o średnicy pół cala do napędu. Najbardziej pożądaną cechą przez klientów była możliwość wymiany komór przycinających. Zamiast wciskać komory przycinające, jak w oryginalnym WFT, komory przycinające w WFT 2 mają lekki luz w łożysku z wycięciem na O-ring, co tworzy wcisk. Wymiana komór przycinających odbywa się poprzez usunięcie noża i wypchnięcie komory przycinającej za pomocą dostarczonego wybijaka. Instalacja komory przycinającej polega na ustawieniu jej na płaskiej powierzchni i stopniowym wpychaniu obudowy na komorę przycinającą. Ustawienie głębokości cięcia jest łatwe do dostosowania poprzez umieszczenie „master case” w komorze przycinającej i przesunięcie noża do krawędzi łuski, a następnie dokręcenie śrub ustalających. Przycinanie jest tak samo precyzyjne i czyste jak w naszym oryginalnym trymerze. Wybór komory przycinającej w WFT 2 odbywa się według konkretnego naboju, ale przycina według rodziny łusek - wystarczy zamówić największą komorę w rodzinie, którą zamierzasz przycinać. Ta jednostka i jej wkłady nie fazują ani nie usuwają zadziorów z krawędzi łuski naboju podczas przycinania. Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnego naboju, skontaktuj się z naszym Działem Zamówień Specjalnych pod numerem 800-741-0015.



Cechy

- Nazwa: [LITTLE CROW GUNWORKS. 6X284 WINCHESTER TRIM CHAMBER](#)
- Producent: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- Nr produktu: 749014421
- Nr prod.: TC6284
- Nabój: 6 mm - 284 Winchester
- Waga dostawy: 0.113kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 76mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje bezpieczeństwa WFT 2 Trimmer](#)
- [O nas](#)

Instrukcje bezpieczeństwa WFT 2 Trimmer

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór trymera WFT 2 od Little Crow Gunworks. Produkt ten został zaprojektowany do efektywnego i bezpiecznego przycinania łusek. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i zminimalizować wszelkie ryzyko związane z produktem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że trymer WFT 2 jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest przycinanie łusek nabojoych.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Trzymaj trymer z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przed każdym użyciem sprawdź trymer i jego komponenty pod kątem uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub zużyta.
- Unikaj używania trymera w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec zagrożeniom elektrycznym.
- Używaj osobistych środków ochrony (PPE), takich jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi trymera.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że trymer jest pewnie podłączony do odpowiedniego źródła zasilania przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać trymera w jakikolwiek sposób, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych warunków.
- Używaj wyłącznie zalecanych komór przycinających dla swojego konkretnego naboju, aby uniknąć awarii.
- Zawsze odłączaj źródło zasilania przed zmianą komór przycinających lub przeprowadzaniem konserwacji.
- Nie obsługuj trymera pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji, które mogą osłabić Twoją zdolność osądu.
- Trzymaj ręce i odzież z dala od ruchomych części podczas pracy, aby uniknąć obrażeń.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań używania trymera i skonsultuj się z instrukcją lub poproś o pomoc.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja komory przycinającej:

- Umieść trymer na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Usuń nóż, odkręcając go od obudowy.
- Umieść komorę przycinającą na tej samej płaskiej powierzchni.
- Wyrównaj obudowę z komorą przycinającą i stopniowo wpychaj ją na komorę, aż będzie pasować pewnie.

2. Ustawienie głębokości cięcia:

- Włóż "master case" do komory przycinającej.
- Przesuń nóż do krawędzi łuski.
- Dokręć śruby ustalające, aby zabezpieczyć nóż na miejscu.

3. Proces przycinania:

- Upewnij się, że trymer jest podłączony do źródła zasilania.
- Umieść łuskę naboju w komorze przycinającej.
- Aktywuj trymer i pozwól mu wykonać operację przycinania.
- Po zakończeniu ostrożnie wyjmij przyciętą łuskę.

4. Zmiana komór przycinających:

- Odłącz źródło zasilania.
- Usuń nóż z obudowy.
- Użyj dostarczonego wybijaka, aby wypchnąć komorę przycinającą.
- Wykonaj kroki instalacji, aby włożyć nową komorę przycinającą.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj trymer WFT 2 i jego komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj komponentów elektrycznych z regularnymi odpadami domowymi.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami ds. zarządzania odpadami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji urządzeń elektronicznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących trymera WFT 2, prosimy o kontakt z producentem lub autoryzowanymi dealerami w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze doświadczenie podczas korzystania z trymera WFT 2. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i szukaj pomocy, jeśli masz wątpliwości co do jakiegokolwiek aspektu użytkowania produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl