

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 308 WINCHESTER TRIM CHAMBER

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Skracanie łusek](#) > [Trymery do łusek](#)

WFT 2 to następna generacja trymerów WFT. Dwie główne poprawki to możliwość przycinania do kal. 45 oraz wymienne komory przycinające. WFT 2 ma wałek o średnicy pół cala i wymaga uchwytu o średnicy pół cala do napędu. Najbardziej pożądaną cechą przez klientów była możliwość wymiany komór przycinających. Zamiast wciskać komory przycinające, jak w oryginalnym WFT, komory przycinające w WFT 2 mają lekki luz w łożysku z wycięciem na O-ring, co tworzy wcisk. Wymiana komór przycinających odbywa się poprzez usunięcie noża i wypchnięcie komory przycinającej za pomocą dostarczonego wybijaka. Instalacja komory przycinającej polega na ustawieniu jej na płaskiej powierzchni i stopniowym wpychaniu obudowy na komorę przycinającą. Ustawienie głębokości cięcia jest łatwe do dostosowania poprzez umieszczenie „master case” w komorze przycinającej i przesunięcie noża do krawędzi łuski, a następnie dokręcenie śrub ustalających. Przycinanie jest tak samo precyzyjne i czyste jak w naszym oryginalnym trymerze. Wybór komory przycinającej w WFT 2 odbywa się według konkretnego naboju, ale przycina według rodziny łusek - wystarczy zamówić największą komorę w rodzinie, którą zamierzasz przycinać. Ta jednostka i jej wkłady nie fazują ani nie usuwają zadziorów z krawędzi łuski naboju podczas przycinania. Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnego naboju, skontaktuj się z naszym Działem Zamówień Specjalnych pod numerem 800-741-0015.



Cechy

- Nazwa: LITTLE CROW GUNWORKS. 308 WINCHESTER TRIM CHAMBER
- Producent: LITTLE CROW GUNWORKS.
- Nr produktu: 749014443
- Nr prod.: LCG-WFT2-308 WI
- Nabój: 308 Winchester
- Waga dostawy: 0.113kg
- Wysokość wysyłki: 4mm
- Szerokość wysyłki: 51mm
- Długość wysyłki: 102mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [WFT 2 Trymer Little Crow Gunworks Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

WFT 2 Trymer Little Crow Gunworks Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WFT 2 Trymera od Little Crow Gunworks. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem trymera.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że trymer jest używany wyłącznie do jego zamierzonego celu, jakim jest przycinanie łusek nabojoych.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice podczas obsługi trymera.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i akcesoria są w dobrym stanie przed użyciem.
- Nie używaj trymera, jeśli jest uszkodzony lub nieprawidłowo działający.
- Przechowuj trymer i jego komponenty w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących obróbki komponentów amunicyjnych.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze upewnij się, że trymer jest pewnie zamocowany w stabilnej pozycji przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać trymera w jakikolwiek sposób.
- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach na nożu i komorach przycinających; obsługuj je ostrożnie.
- Nie próbuj przycinać łusek, które przekraczają specyfikacje trymera (do kal. 45).
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zostać złapane w trymerze.
- Jeśli podczas pracy odczuwasz dyskomfort lub nietypowy hałas, natychmiast przestań używać trymera i sprawdź go pod kątem problemów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że masz uchwyt o średnicy pół cala do napędu trymera.
2. Umieść trymer na płaskiej, stabilnej powierzchni.
3. Bezpiecznie przymocuj trymer do uchwytu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
4. Sprawdź, czy nóż jest prawidłowo zainstalowany przed rozpoczęciem używania trymera.

Użytkowanie

1. Wybierz odpowiednią komorę przycinającą w zależności od naboju, który przycinasz. Jeśli nie jesteś pewien, zapoznaj się z listą kompatybilności nabojoych.
2. Włóż łuskę naboju do komory przycinającej.
3. Dostosuj głębokość cięcia przez umieszczenie „master case” w komorze przycinającej, przesuwając nóż do krawędzi łuski i dokręcając śruby ustalające.
4. Włącz uchwyt, aby rozpocząć przycinanie łuski naboju.
5. Po zakończeniu przycinania wyłącz uchwyt i usuń przyciętą łuskę.
6. Aby zmienić komory przycinające, usuń nóż i użyj dostarczonego wybijaka, aby wypchnąć komorę przycinającą. Zainstaluj nową komorę przycinającą, ustawiając ją na płaskiej powierzchni i wpychając obudowę na komorę.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj trymera ani jego komponentów do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji metalowych i plastikowych komponentów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących WFT 2 Trymera, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skonsultowanie się z wykwalifikowanym specjalistą.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z WFT 2 Trymerem. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i prawidłowe obchodzenie się z tym produktem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl