

BUSHING FULL LENGTH DIES - L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT

BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Typ Bushing Pełnej Długości Die firmy Wilson. Ten die pozwala na dopasowanie napięcia szyjki łuski do pożądaných wartości, a jednocześnie na wymiarowanie reszty korpusu łuski. Die zawiera regulowany pręt do usuwania zanieczyszczeń. Te die nie zawierają ekspandera. Wykonane z wysokiej jakości stali poddanej obróbce cieplnej. Te die pełnej długości Bushing naśladują wymiarowanie szyjki die Wilsona i zostały zaprojektowane tak, aby pozostawić 3/16" na dole szyjki łuski niewymiarowane, co jest praktyką preferowaną przez wielu strzelców, którzy uważają, że jest to bardziej precyzyjne niż wymiarowanie całej szyjki. Wykonane z materiałów wysokiej jakości - utwardzone zgodnie ze specyfikacjami L.E. Wilson. Twardsze niż śruba klasy 8 Wymienne bushingi Standardowa prasa do reloading 7/8 cali Wymiary ramienia i korpusu Stal nierdzewna dla długotrwałego wykończenia Trwałe i precyzyjne Nakrętka blokująca wyprodukowana przez L.E. Wilson - grubość wynosi .225" od wewnętrznej krawędzi do zewnętrznej krawędzi, wysokość .270" i całkowita szerokość OD 1.250". Bushing szyjki sprzedawany osobno, zalecamy użycie bushingu szyjki L.E. Wilson, ale bushingi Redding również pasują.



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749017498
- Nr prod.: FLD-300B
- Die Style: -
- Nabój: 300 AAC Blackout
- Waga dostawy: 0.431kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 46mm
- Długość wysyłki: 147mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matryc Pełnej Długości Bushing L.E. Wilson 300 AAC Blackout](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matryc Pełnej Długości Bushing L.E. Wilson 300 AAC Blackout

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Matryc Pełnej Długości Bushing firmy L.E. Wilson do Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi sekcjami przed użyciem matrycy, aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że matryca jest używana tylko do zamierzonego celu: ponownego ładowania naboju 300 AAC Blackout.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi sprzętu do ponownego ładowania.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby unikać wypadków i zagubienia narzędzi.
- Przechowuj matrycę w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj matrycę pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonej matrycy.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ponownego ładowania amunicji.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest stabilnie zamocowana przed użyciem.
- Nigdy nie przekraczaj zalecanych danych ładunkowych dla naboju 300 AAC Blackout.
- Używaj tylko zalecanych bushings szyjki dla optymalnej wydajności i bezpieczeństwa.
- Nie próbuj modyfikować matrycy ani używać jej w sposób nieokreślony przez producenta.
- Bądź świadomy potencjalnego narażenia na ołów podczas obsługi komponentów amunicji. Dokładnie umyj ręce po użyciu.
- Unikaj rozproszeń podczas ponownego ładowania, aby utrzymać koncentrację i zapobiec wypadkom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zamocuj matrycę w standardowej prasie do ponownego ładowania 7/8 cala.
- Upewnij się, że matryca jest prawidłowo dokręcona, aby uniknąć ruchu podczas użycia.
- Dołącz regulowany pręt do usuwania zanieczyszczeń zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj łuski, czyszcząc i sprawdzając je przed ponownym ładowaniem.
- Dostosuj głębokość pręta do usuwania zanieczyszczeń do preferowanego ustawienia.
- Włóż łuskę do matrycy i zastosuj nacisk za pomocą prasy do ponownego ładowania, aby jednocześnie wymiarować szyjkę i korpus łuski.
- Po wymiarowaniu, wyjmij łuskę i sprawdź ją pod kątem prawidłowego wymiarowania oraz wszelkich wad.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszystkie używane lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi regulacjami.
- Nie utylizuj komponentów amunicji w zwykłych odpadach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpiecznych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Matryc Pełnej Długości Bushing L.E. Wilson, prosimy o zapoznanie się z zasobami internetowymi producenta lub z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas ponownego ładowania z Matrycami Pełnej Długości Bushing L.E. Wilson 300 AAC Blackout. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i stosuj się do najlepszych praktyk podczas ponownego ładowania. Dziękujemy za wybór produktów L.E. Wilson.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl