

# 1 TO 75 INCH POUND VARIABLE TORQUE WRENCH - SEEKONK

## PRECISION TOOLS 1-75 INCH POUND VARIABLE TORQUE WRENCH

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Klucze](#) > [Klucze \(ogólne\)](#)

**Pozwala osiągnąć dokładność zgodną z normami mil-spec; Ekspert inżynierii i szwajcarskie tarcze gwarantują dokładność**

Chromowana, stal wysokostopowa, klucz dynamometryczny z regulacją na tarczy pozwala na precyzyjne odczytanie momentu obrotowego w calach-funtach. Duża tarcza z kontrastowymi, czarnymi cyframi na białym tle jest łatwa do odczytania; zawiera podziałkę co jeden cal-funt od 1 do 75. Uchwyt molibdenowy, poddany obróbce cieplnej, z ryflowaniem zapewnia pewny chwyt, co pozwala na kontrolowanie momentu obrotowego. Umieszczony w odpornej na uderzenia obudowie z poliwęglanu. Wymaga konwersji na napęd 1/4" do użycia na śrubach.



### Cechy

- Nazwa: [SEEKONK PRECISION TOOLS 1-75 INCH POUND VARIABLE TORQUE WRENCH](#)
- Producent: [SEEKONK PRECISION TOOLS](#)
- Nr produktu: 792000001
- Nr prod.: TSQ75-WC
- Styl: Torque Wrenches
- Waga dostawy: 0.567kg

### Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza Dynamometrycznego 1 TO 75 INCH POUND VARIABLE TORQUE WRENCH](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza Dynamometrycznego 1 TO 75 INCH POUND VARIABLE TORQUE WRENCH

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór klucza dynamometrycznego 1 TO 75 INCH POUND VARIABLE TORQUE WRENCH od SEEKONK PRECISION TOOLS. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z klucza dynamometrycznego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem produktu.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że klucz jest używany tylko do zamierzonego celu, jakim jest stosowanie momentu obrotowego do elementów złącznych.
- Zawsze sprawdzaj klucz dynamometryczny przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie technicznym.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie przekraczaj maksymalnej wartości momentu obrotowego wynoszącej 75 califuntów.
- Używaj klucza w dobrze oświetlonym miejscu, aby uniknąć wypadków i zapewnić prawidłowe odczyty.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w zasięgu narzędzia podczas jego używania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących używania narzędzi.

## Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z klucza dynamometrycznego.
- Nie używaj klucza, jeśli jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo. Skontaktuj się z profesjonalistą w celu naprawy.
- Unikaj korzystania z klucza w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec poślizgnięciom i wypadkom.
- Używaj klucza tylko na kompatybilnych elementach złącznych. Nie stosuj go na uszkodzonych lub wykręconych śrubach.
- Zapewnij pewny chwyt na uchwycie, aby utrzymać kontrolę podczas stosowania momentu obrotowego.
- Podczas regulowania ustawienia momentu obrotowego, rób to ostrożnie, aby uniknąć nagłych zmian, które mogą prowadzić do urazów.
- Jeśli używasz klucza przez dłuższy czas, rób regularne przerwy, aby zapobiec zmęczeniu.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

### **1. Ustawienie Klucza Dynamometrycznego:**

- Upewnij się, że klucz jest w pozycji "wyłączonej".
- Dostosuj tarczę do pożądanego ustawienia momentu obrotowego (między 1 a 75 califuntów).
- Upewnij się, że ustawienie jest zabezpieczone przed użyciem.

### **2. Używanie Klucza Dynamometrycznego:**

- Przymocuj odpowiedni socket ¼" do końca napędu klucza.
- Umieść socket na elemencie złącznym, który chcesz dokręcić.
- Stosuj stały nacisk na uchwyt, trzymając rękę z dala od elementu złącznego.
- Nasłuchuj kliknięcia, które wskazuje, że osiągnięto pożądaną moment obrotowy.
- Nie kontynuuj nacisku po usłyszeniu kliknięcia.

### **3. Pielęgnacja po Użyciu:**

- Po użyciu ustaw moment obrotowy na najniższe ustawienie, aby zachować kalibrację.
- Wyczyść klucz suchą szmatką, aby usunąć brud lub smar.
- Przechowuj klucz w odpornej na uderzenia obudowie z poliwęglanu, aby chronić go przed uszkodzeniem.

## **Instrukcje dotyczące Utylizacji**

- Utylizuj klucz dynamometryczny zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj klucza do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub zawiera materiały niebezpieczne.
- Rozważ recykling narzędzia, jeśli to możliwe, lub przekazaj je do wyznaczonego punktu recyklingu.

## **Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego klucza dynamometrycznego 1 TO 75 INCH POUND VARIABLE TORQUE WRENCH, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

## **Zakończenie**

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z klucza dynamometrycznego. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odniesienie do tych wytycznych podczas korzystania z narzędzia. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)