

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY MARLIN 336/1895 1" MEDIUM SCOPE MOUNT

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Komplety montaży](#)

Kiedy Każdy Gram Ma Znaczenie; Siła Stali Bez Wagi

Jednocześnieowa konstrukcja łączy pierścień i podstawę w jedną jednostkę. Eliminacja połączenia pierścienia/podstawy nie tylko minimalizuje wagę, ale także zapewnia mocniejszy montaż. Każda pokrywa pierścienia ma szerokość 5/8", z czterema śrubami TORX, aby zapobiec przesuwaniu się lub przesunięciu dużych lunet. Zaprojektowane przez Mela Forbesa z New Ultralight Arms.



Cechy

- Nazwa: [TALLEY MARLIN 336/1895 1" MEDIUM SCOPE MOUNT](#)
- Producent: [TALLEY](#)
- Nr produktu: 874000040
- Nr prod.: 940336
- Elevation: 0 MOA
- Model: 1895,336
- Rodzaj wykończenia: Black
- Styl: Direct Mount
- Typ broni: Marlin
- Wysokość: 0.60"
- Średnica tubusa: 1"
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 91mm
- Długość wysyłki: 180mm
- UPC: 876430001173

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania montażu lunety TALLEY Marlin 336/1895 1" Medium Scope Mount](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania montażu lunety TALLEY Marlin 336/1895 1" Medium Scope Mount

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu lunety TALLEY Marlin 336/1895 1" Medium Scope Mount. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji z użytkowania produktu. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji montażu lunety. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj montażu lunety wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze upewnij się, że montaż jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu i jego komponentów. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Przechowuj montaż w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że luneta jest odpowiednio dopasowana do montażu. Montaż akceptuje lunety o średnicy 1".
- Sprawdź, czy wszystkie śruby TORX są prawidłowo dokręcone przed użyciem.
- Nie przekraczaj maksymalnych wysokości montażu. Wysokości dostępne to:
 - Niska 0.400" (10.1 mm)
 - Średnia 0.500" (12.7 mm)
 - Wysoka 0.640" (16.3 mm)
 - XWysoka 0.740" (18.8 mm)
- Nie używaj montażu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego integralność (np. silne uderzenia, ekstremalne temperatury).

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wszystkie komponenty są dostępne i w dobrym stanie.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt TORX.

2. Instalacja:

- Zdemontuj istniejący montaż (jeśli dotyczy).
- Umieść montaż lunety na górnej części odbiornika.
- Użyj śrub TORX do zamocowania montażu. Upewnij się, że są one mocno dokręcone, aby zapobiec przesunięciu się lunety.
- Sprawdź, czy montaż jest stabilny i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Używaj montażu zgodnie z zaleceniami producenta.
- Regularnie sprawdzaj montaż i lunetę pod kątem uszkodzeń lub luzów.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść montaż, aby usunąć zanieczyszczenia i zanieczyszczenia.
- Sprawdzaj śruby i dokręcaj je, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby dowiedzieć się o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania montażu lunety TALLEY Marlin 336/1895 1" Medium Scope Mount, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl