

BERETTA M9A3 THREADED BARREL CAP FDE - BERETTA USA

BERETTA M9A3 THREADED BARREL CAP FDE

[Części - broń krótka](#) > [Lufy](#) > [Akcesoria do luf](#)

Fabryczna nasadka na gwintowaną lufę FDE od Beretta do modelu M9A3.



Cechy

- Nazwa: [BERETTA USA BERETTA M9A3 THREADED BARREL CAP FDE](#)
- Producent: [BERETTA USA](#)
- Nr produktu: 913000784
- Nr prod.: UD5A1506SP
- Waga dostawy: 0.009kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 152mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nasadki na Gwintowaną Lufę Beretta M9A3 FDE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nasadki na Gwintowaną Lufę Beretta M9A3 FDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór nasadki na gwintowaną lufę Beretta M9A3 FDE. Produkt ten jest zaprojektowany w celu ochrony gwintowanej lufy Twojej broni, zapewniając jej bezpieczne i skuteczne użytkowanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że nasadka jest prawidłowo przymocowana przed obsługą broni.
- Regularnie sprawdzaj nasadkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed założeniem lub zdjęciem nasadki.
- Nie używaj nasadki, jeśli jest uszkodzona lub wykazuje oznaki zużycia.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas zakupu lub demontażu nasadki.
- Nie wystawiaj nasadki na działanie ekstremalnych temperatur lub chemikaliów.
- Używaj nasadki wyłącznie do jej zamierzonego celu – ochrony gwintowanej lufy M9A3.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Przygotuj niezbędne narzędzia, jeśli są wymagane do instalacji.

2. Instalacja:

- Wyreguluj nasadkę na gwint w stosunku do gwintu lufy.
- Delikatnie przykręć nasadkę na gwintowanej lufie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Ręcznie dokręć nasadkę, aż będzie pewnie przymocowana, ale nie dokręcaj zbyt mocno.

3. Użytkowanie:

- Zawsze sprawdzaj, czy nasadka jest pewnie przymocowana przed użyciem broni.
- Jeśli nasadka poluzuje się podczas użytkowania, natychmiast zatrzymaj się i ponownie ją przymocuj.

4. Demontaż:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Odkręć nasadkę, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Przechowuj nasadkę w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj nasadkę zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania nasadki na gwintowaną lufę Beretta M9A3 FDE, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej Beretta w celu uzyskania dodatkowych zasobów i wsparcia.

Prosimy o zachowanie tej instrukcji bezpieczeństwa do przyszłego odniesienia. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych jest dla nas priorytetem. Dziękujemy za wybór Beretta.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl