

VICKERS ELITE SNAG FREE FIBER OPTIC FRONT SIGHTS FOR GLOCK® - WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT GREEN FIBER OPTIC .230" HEIGHT

Snag Free Front Sights for Glock® are available with fiber optics. Fiber optic versions include a .0585" diameter rod, in either green or red. All versions have a .245" height, for use in conjunction with the Vickers Elite Battlesight Rear Sight. Fits 9mm, .40, .357 and .45 GAP Glocks. Sights include front sight wrench for installation.

"GLOCK" is a federally registered trademark of Glock, Inc. and is one of many trademarks owned by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H. Brownells is an independent dealer of parts and accessories for Glock pistols, and is not affiliated with or endorsed by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H. The use of Glock on this page is merely to advertise the sale of Glock parts or components. As indicated in the product descriptions, not all parts and accessories on this site are official Glock products.



Attributes

- Name: WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT GREEN FIBER OPTIC .230" HEIGHT
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000218
- Mfr. No.: 668FOG230
- Color: Green
- Height: .230
- Make: Glock
- Outline: None
- Style: Fiber Optic
- Width: .125
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 874218009359

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para las Miras Frontales Vickers Elite Snag Free Fiber Optic](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour les viseurs avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic](#)
- [Italiano: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights](#)
- [Suomi: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights Bezpečnostní Pokyny](#)

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights für deine Glock® entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung und Installation deiner neuen Frontsichten zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Modell von Glock® (9mm, .40, .357 oder .45 GAP) geeignet ist.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und halte dich an alle gängigen Sicherheitspraktiken.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Sights regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Versuche nicht, die Sights auf irgendeine Weise zu modifizieren, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen könnte.
- Wenn du Probleme mit den Sights hast, stelle die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur den empfohlenen Front Sight Wrench, der im Produkt enthalten ist, zur Installation.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Sights installierst oder anpasst.
- Vermeide es, direkt in den Fiber Optic Rod zu schauen, wenn er hellem Licht ausgesetzt ist, da dies vorübergehende visuelle Unannehmlichkeiten verursachen kann.
- Sei vorsichtig, wenn du die Feuerwaffe unter Bedingungen verwendest, bei denen die Sicht beeinträchtigt sein könnte, da die Fiber Optic Sights für optimale Leistung bei guten Lichtverhältnissen ausgelegt sind.
- Stelle immer sicher, dass die Sights richtig ausgerichtet und sicher befestigt sind, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Entladen der Feuerwaffe:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Entferne das Magazin und überprüfe die Kammer, um zu bestätigen, dass sie leer ist.

2. Entfernen des alten Front Sights:

- Verwende den Front Sight Wrench, um das vorhandene Front Sight vorsichtig abzuschrauben und zu entfernen.
- Bewahre das alte Sight und die Schrauben an einem sicheren Ort auf, falls du sie später benötigst.

3. Installation des neuen Front Sights:

- Richte das neue Vickers Elite Front Sight mit dem Montageschraubenloch auf dem Schlitten aus.
- Verwende den Front Sight Wrench, um das neue Sight vorsichtig an seinem Platz zu schrauben, bis es sicher ist. Ziehe nicht zu fest an, da dies die Gewinde beschädigen könnte.

4. Überprüfung der Ausrichtung:

- Überprüfe nach der Installation visuell die Ausrichtung des Front Sights, um sicherzustellen, dass es gerade und richtig positioniert ist.

5. Testen der Sights:

- Teste die neuen Sights in einer sicheren Umgebung, bevor du die Feuerwaffe in einer echten Situation verwendest, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktionieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Sights beschädigt sind oder nicht mehr verwendbar sind, entsorge sie verantwortungsvoll und stelle sicher, dass sie kein Risiko für andere darstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Installation, Verwendung oder Sicherheit der Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights kannst du dich an deinen örtlichen autorisierten Händler oder die Website des Herstellers wenden, um Unterstützung zu erhalten.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere Verwendung deiner Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights gewährleisten. Halte dich immer über Produkt Rückrufe und Sicherheitsupdates durch die entsprechenden Kanäle informiert. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit und genieße dein Schießerlebnis!

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights for your Glock® firearm. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use and installation of your new front sights. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific model of Glock® (9mm, .40, .357, or .45 GAP).
- Always handle firearms with care and follow all standard safety practices.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the sights regularly for any signs of damage or wear.
- Do not attempt to modify the sights in any way, as this may compromise safety and performance.
- If you experience any issues with the sights, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended front sight wrench included with the product for installation.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the sights.
- Avoid looking directly into the fiber optic rod when exposed to bright light, as this may cause temporary visual discomfort.
- Be cautious when using the firearm in conditions where visibility may be impaired, as the fiber optic sights are designed for optimal performance in good lighting conditions.
- Always ensure that the sights are properly aligned and securely attached before using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Unloading the Firearm:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove the magazine and check the chamber to confirm it is empty.

2. Removing the Old Front Sight:

- Use the front sight wrench to carefully unscrew and remove the existing front sight.
- Keep the old sight and screws in a safe place in case you need them later.

3. Installing the New Front Sight:

- Align the new Vickers Elite Front Sight with the mounting hole on the slide.
- Using the front sight wrench, gently screw the new sight into place until it is secure. Do not overtighten, as this may strip the threads.

4. Checking Alignment:

- After installation, visually inspect the alignment of the front sight to ensure it is straight and properly positioned.

5. Testing the Sights:

- Before using the firearm in a live setting, test the new sights in a safe environment to ensure they

function correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the sights become damaged or are no longer usable, dispose of them responsibly, ensuring they do not pose a risk to others.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the installation, use, or safety of the Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights, please refer to your local authorized dealer or manufacturer's website for assistance.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can ensure the safe use of your Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights. Always stay informed about product recalls and safety updates through the appropriate channels. Thank you for your attention to safety and enjoy your shooting experience!

Instrucciones de Seguridad para las Miras Frontales Vickers Elite Snag Free Fiber Optic

Introducción

Gracias por elegir las Miras Frontales Vickers Elite Snag Free Fiber Optic para tu arma Glock®. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para asegurar el uso y la instalación segura de tus nuevas miras. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico de Glock® (9mm, .40, .357 o .45 GAP).
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todas las prácticas de seguridad estándar.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona las miras regularmente en busca de signos de daño o desgaste.
- No intentes modificar las miras de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Si experimentas algún problema con las miras, deja de usarlas inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa únicamente la llave de miras delantera recomendada incluida con el producto para la instalación.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar las miras.
- Evita mirar directamente hacia la varilla de fibra óptica cuando esté expuesta a luz brillante, ya que esto puede causar incomodidad visual temporal.
- Ten cuidado al usar el arma en condiciones donde la visibilidad pueda estar restringida, ya que las miras de fibra óptica están diseñadas para un rendimiento óptimo en buenas condiciones de iluminación.
- Siempre asegúrate de que las miras estén correctamente alineadas y aseguradas antes de usar el arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Descargar el Arma:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Retira el cargador y verifica la recámara para confirmar que está vacía.

2. Retirar la Mira Delantera Antigua:

- Usa la llave de miras delantera para desenroscar y retirar cuidadosamente la mira delantera existente.
- Guarda la mira antigua y los tornillos en un lugar seguro en caso de que los necesites más tarde.

3. Instalar la Nueva Mira Delantera:

- Alinea la nueva Mira Delantera Vickers Elite con el orificio de montaje en la corredera.
- Usando la llave de miras delantera, enrosca suavemente la nueva mira en su lugar hasta que esté segura. No aprietes demasiado, ya que esto puede dañar las roscas.

4. Verificar la Alineación:

- Después de la instalación, inspecciona visualmente la alineación de la mira delantera para asegurarte de que esté recta y correctamente posicionada.

5. Probar las Miras:

- Antes de usar el arma en un entorno real, prueba las nuevas miras en un entorno seguro para asegurarte de que funcionen correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si las miras se dañan o ya no son utilizables, deséchalas de manera responsable, asegurándote de que no representen un riesgo para otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta relacionada con la instalación, uso o seguridad de las Miras Frontales Vickers Elite Snag Free Fiber Optic, consulta a tu distribuidor autorizado local o al sitio web del fabricante para obtener asistencia.

Conclusión

Tu seguridad es nuestra prioridad. Siguiendo estas directrices, puedes asegurar el uso seguro de tus Miras Frontales Vickers Elite Snag Free Fiber Optic. Mantente siempre informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de los canales apropiados. Gracias por tu atención a la seguridad y ¡disfruta de tu experiencia de tiro!

Instructions de sécurité pour les viseurs avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic

Introduction

Merci d'avoir choisi les viseurs avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic pour votre arme de poing Glock®. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir l'utilisation et l'installation sûres de vos nouveaux viseurs avant. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle spécifique de Glock® (9mm, .40, .357 ou .45 GAP).
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et suivez toutes les pratiques de sécurité standard.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les viseurs pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- N'essayez pas de modifier les viseurs de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Si vous rencontrez des problèmes avec les viseurs, cessez immédiatement de les utiliser et demandez de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement la clé de montage fournie avec le produit pour l'installation.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les viseurs.
- Évitez de regarder directement la tige en fibre optique lorsqu'elle est exposée à une lumière vive, car cela peut provoquer un inconfort visuel temporaire.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez l'arme à feu dans des conditions où la visibilité peut être réduite, car les viseurs en fibre optique sont conçus pour offrir des performances optimales dans de bonnes conditions d'éclairage.
- Assurez-vous toujours que les viseurs sont correctement alignés et solidement fixés avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Déchargement de l'arme à feu :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez le chargeur et vérifiez la chambre pour confirmer qu'elle est vide.

2. Retrait de l'ancien viseur avant :

- Utilisez la clé de montage pour dévisser soigneusement et retirer le viseur avant existant.
- Conservez l'ancien viseur et les vis dans un endroit sûr au cas où vous en auriez besoin plus tard.

3. Installation du nouveau viseur avant :

- Alignez le nouveau viseur avant Vickers Elite avec le trou de montage sur la glissière.
- À l'aide de la clé de montage, vissez doucement le nouveau viseur en place jusqu'à ce qu'il soit sécurisé. Ne serrez pas trop, car cela pourrait endommager les filetages.

4. Vérification de l'alignement :

- Après l'installation, inspectez visuellement l'alignement du viseur avant pour vous assurer qu'il est droit et correctement positionné.

5. Test des viseurs :

- Avant d'utiliser l'arme à feu dans un cadre réel, testez les nouveaux viseurs dans un environnement sûr pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.

Instructions d'élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément à la réglementation locale.
- Si les viseurs deviennent endommagés ou ne sont plus utilisables, disposez-en de manière responsable, en veillant à ce qu'ils ne présentent pas de risque pour les autres.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sécurisée de vos viseurs avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic. Restez toujours informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité par les canaux appropriés. Merci de votre attention à la sécurité et profitez de votre expérience de tir !

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i mirini anteriori Vickers Elite Snag Free Fiber Optic per il tuo Glock®. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso e un'installazione sicuri dei tuoi nuovi mirini. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo specifico modello di Glock® (9mm, .40, .357 o .45 GAP).
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e segui tutte le pratiche di sicurezza standard.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente i mirini per eventuali segni di danni o usura.
- Non tentare di modificare i mirini in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Se riscontri problemi con i mirini, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Usa solo la chiave per mirino anteriore raccomandata inclusa con il prodotto per l'installazione.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare i mirini.
- Evita di guardare direttamente nella barra di fibra ottica quando è esposta a luce intensa, poiché ciò potrebbe causare un temporaneo disagio visivo.
- Sii cauto quando usi l'arma in condizioni in cui la visibilità potrebbe essere compromessa, poiché i mirini in fibra ottica sono progettati per prestazioni ottimali in buone condizioni di illuminazione.
- Assicurati sempre che i mirini siano allineati correttamente e saldamente fissati prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Scaricare l'Arma:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il caricatore e controlla la camera per confermare che sia vuota.

2. Rimuovere il Vecchio Mirino Anteriore:

- Usa la chiave per mirino anteriore per svitare e rimuovere con attenzione il mirino anteriore esistente.
- Tieni il vecchio mirino e le viti in un luogo sicuro nel caso in cui ne avessi bisogno in seguito.

3. Installare il Nuovo Mirino Anteriore:

- Allinea il nuovo mirino Vickers Elite con il foro di montaggio sul carrello.
- Utilizzando la chiave per mirino anteriore, avvita delicatamente il nuovo mirino in posizione fino a quando non è sicuro. Non stringere eccessivamente, poiché ciò potrebbe danneggiare i filetti.

4. Controllare l'Allineamento:

- Dopo l'installazione, ispeziona visivamente l'allineamento del mirino anteriore per assicurarti che sia dritto e correttamente posizionato.

5. Testare i Mirini:

- Prima di utilizzare l'arma in una situazione reale, testa i nuovi mirini in un ambiente sicuro per assicurarti che funzionino correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se i mirini diventano danneggiati o non sono più utilizzabili, smaltiscili in modo responsabile, assicurandoti che non rappresentino un rischio per gli altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante l'installazione, l'uso o la sicurezza dei mirini anteriori Vickers Elite Snag Free Fiber Optic, ti preghiamo di rivolgerti al tuo rivenditore autorizzato locale o al sito web del produttore per assistenza.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro dei tuoi mirini anteriori Vickers Elite Snag Free Fiber Optic. Rimani sempre informato sui richiami di prodotto e sugli aggiornamenti di sicurezza attraverso i canali appropriati. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon divertimento con la tua esperienza di tiro!

Instrukcje Bezpieczeństwa Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór celowników przednich Vickers Elite Snag Free Fiber Optic do Twojego pistoletu Glock®. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i montaż nowych celowników. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego konkretnego modelu Glock® (9mm, .40, .357 lub .45 GAP).
- Zawsze obsługuj broń palną z ostrożnością i przestrzegaj wszystkich standardowych zasad bezpieczeństwa.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj celowniki pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Nie próbuj modyfikować celowników w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i wydajności.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z celownikami, natychmiast zaprzestań ich używania i poszukaj pomocy.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj wyłącznie zalecanego klucza do celownika przedniego dołączonego do produktu podczas montażu.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed instalacją lub regulacją celowników.
- Unikaj patrzenia bezpośrednio na pręt włókna optycznego w jasnym świetle, ponieważ może to spowodować tymczasowy dyskomfort wzrokowy.
- Zachowaj ostrożność podczas używania broni w warunkach, w których widoczność może być ograniczona, ponieważ celowniki włókna optycznego są zaprojektowane do optymalnej wydajności w dobrych warunkach oświetleniowych.
- Zawsze upewnij się, że celowniki są prawidłowo wyrównane i bezpiecznie przymocowane przed użyciem broni.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Rozładowanie Broni:

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana.
- Wyjmij magazynek i sprawdź komorę, aby potwierdzić, że jest pusta.

2. Usunięcie Starego Celownika Przedniego:

- Użyj klucza do celownika przedniego, aby ostrożnie odkręcić i usunąć istniejący celownik przedni.
- Zachowaj stary celownik i śruby w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdybyś potrzebował ich później.

3. Montaż Nowego Celownika Przedniego:

- Wyrównaj nowy celownik Vickers Elite z otworem montażowym na zamku.
- Używając klucza do celownika przedniego, delikatnie przykręć nowy celownik na miejsce, aż będzie

pewnie przymocowany. Nie dokręcaj zbyt mocno, ponieważ może to uszkodzić gwinty.

4. Sprawdzanie Wyrównania:

- Po montażu wizualnie sprawdź wyrównanie celownika, aby upewnić się, że jest prosty i prawidłowo umiejscowiony.

5. Testowanie Celowników:

- Przed użyciem broni w warunkach rzeczywistych przetestuj nowe celowniki w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że działają poprawnie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli celowniki ulegną uszkodzeniu lub nie będą już użyteczne, utylizuj je odpowiedzialnie, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących montażu, użytkowania lub bezpieczeństwa celowników przednich Vickers Elite Snag Free Fiber Optic, prosimy o kontakt z lokalnym autoryzowanym dealerem lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie celowników przednich Vickers Elite Snag Free Fiber Optic. Zawsze bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem odpowiednich kanałów. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i życzymy udanych doświadczeń strzeleckich!

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Etutähtäimet Glock®-aseeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita varmistaaksesi uuden etutähtäimen turvallisen käytön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock®-mallisi kanssa (9mm, .40, .357 tai .45 GAP).
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata kaikkia standardeja turvallisuuskäytäntöjä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tähtäimet säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Älä yritä muokata tähtäimiä millään tavalla, sillä tämä saattaa vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Jos kohtaat ongelmia tähtäinten kanssa, lopeta käyttö heti ja hae apua.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain mukana tulevaa etutähtäimen avainta asennuksessa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tähtäinten asentamista tai säätämistä.
- Vältä katsomasta suoraan kuituoptiseen tankoon kirkkaassa valossa, sillä tämä saattaa aiheuttaa tilapäistä näköhäiriötä.
- Ole varovainen, kun käytät asetta olosuhteissa, joissa näkyvyys voi olla heikentynyt, sillä kuituoptiset tähtäimet on suunniteltu optimaaliseen suorituskykyyn hyvissä valaistusolosuhteissa.
- Varmista aina, että tähtäimet ovat oikein kohdistettuja ja tiukasti kiinnitettyjä ennen aseiden käyttämistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Aseen tyhjentäminen:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Poista lipas ja tarkista patruunapesä varmistaaksesi, että se on tyhjennetty.

2. Vanhan etutähtäimen poistaminen:

- Käytä etutähtäimen avainta varovasti irrottaaksesi ja poistaaksesi olemassa olevan etutähtäimen.
- Säilytä vanha tähtäin ja ruuvit turvallisessa paikassa, jos tarvitset niitä myöhemmin.

3. Uuden etutähtäimen asentaminen:

- Kohdista uusi Vickers Elite Etutähtäin liukupinnassa olevaan kiinnitysholeen.
- Käytä etutähtäimen avainta ja ruuvaa uusi tähtäin paikalleen, kunnes se on tiukasti kiinni. Älä kiristä liikaa, sillä tämä saattaa vaurioittaa kierteitä.

4. Kohdistuksen tarkistaminen:

- Asennuksen jälkeen tarkista visuaalisesti etutähtäimen kohdistus varmistaaksesi, että se on suora ja oikein sijoitettu.

5. Tähtäinten testaaminen:

- Ennen aseiden käyttämistä elävissä olosuhteissa, testaa uusia tähtäimiä turvallisessa ympäristössä.

varmistaaksesi, että ne toimivat oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tähtäimet vaurioituvat tai eivät ole enää käytettävissä, hävitä ne vastuullisesti varmistaen, ettei niistä aiheudu riskiä muille.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Etutähtäinten asennuksesta, käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai valmistajan verkkosivustolle saadaksesi apua.

Yhteenveto

Turvallisuutesi on meille ensiarvoisen tärkeää. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Etutähtäinten turvallisen käytön. Pysy aina ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä asianmukaisten kanavien kautta. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja nauti ampumakokemuksestasi!

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights för din Glock® pistol. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning och installation av dina nya framsikten. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika modell av Glock® (9mm, .40, .357 eller .45 GAP).
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla standard säkerhetspraxis.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera sikten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Försök inte att modifiera sikten på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerhet och prestanda.
- Om du upplever några problem med sikten, avbryt omedelbart användningen och sök hjälp.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast den rekommenderade framsiktsskruvnyckeln som ingår i produkten för installation.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar sikten.
- Undvik att titta direkt in i fiberoptikstången när den är exponerad för starkt ljus, eftersom detta kan orsaka tillfällig visuell obehag.
- Var försiktig när du använder vapnet i förhållanden där sikten kan vara nedsatt, eftersom fiberoptiska sikten är utformade för optimal prestanda i goda ljusförhållanden.
- Se alltid till att sikten är korrekt justerad och ordentligt fästa innan du använder vapnet.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Oladning av Vapnet:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Ta bort magasinet och kontrollera kammaren för att bekräfta att den är tom.

2. Ta Bort det Gamla Framsiktet:

- Använd framsiktsskruvnyckeln för att försiktigt skruva loss och ta bort det befintliga framsiktet.
- Förvara det gamla siktet och skruvarna på en säker plats ifall du behöver dem senare.

3. Installera det Nya Framsiktet:

- Justera det nya Vickers Elite Framsiktet med monteringshålet på sliden.
- Använd framsiktsskruvnyckeln för att försiktigt skruva in det nya siktet på plats tills det är säkert. Överdriv inte, eftersom detta kan skada gångorna.

4. Kontrollera Justeringen:

- Efter installationen, inspektera visuellt justeringen av framsiktet för att säkerställa att det är rakt och korrekt placerat.

5. Testa Sikten:

- Innan du använder vapnet i en verklig situation, testa de nya sikten i en säker miljö för att

säkerställa att de fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om sikten blir skadade eller inte längre är användbara, kassera dem på ett ansvarsfullt sätt så att de inte utgör en risk för andra.

Kontaktinformation för Ytterligare Support

För eventuella frågor angående installation, användning eller säkerhet av Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights, vänligen hänvisa till din lokala auktoriserade återförsäljare eller tillverkarens webbplats för hjälp.

Slutsats

Din säkerhet är vår prioritet. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker användning av dina Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights. Håll dig alltid informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar genom lämpliga kanaler. Tack för att du uppmärksammar säkerheten och njut av din skjutupplevelse!

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Vickers Elite Snag Free Fiber Optic přední mířidla pro vaši zbraň Glock®. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny k zajištění bezpečného použití a instalace vašich nových předních mířidel. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento manuál.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Ujistěte se, že produkt je vhodný pro váš konkrétní model Glock® (9mm, .40, .357 nebo .45 GAP).
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte mířidla na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepokoušejte se mířidla jakkoli upravovat, protože by to mohlo ohrozit bezpečnost a výkon.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s mířidly, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Používejte pouze doporučený klíč na přední mířidlo, který je součástí produktu, pro instalaci.
- Ujistěte se, že zbraň je vybitá před instalací nebo úpravou mířidel.
- Vyhnete se přímému pohledu do optického vlákna, když je vystaveno jasnému světlu, protože to může způsobit dočasné vizuální nepohodlí.
- Buďte opatrní při používání zbraně v podmínkách, kdy může být viditelnost snížena, protože optická mířidla jsou navržena pro optimální výkon za dobrého osvětlení.
- Vždy se ujistěte, že jsou mířidla správně zarovnána a bezpečně připevněna před použitím zbraně.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Vybití Zbraně:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Odstraňte zásobník a zkontrolujte komoru, abyste potvrdili, že je prázdná.

2. Odstranění Starého Předního Mířidla:

- Pomocí klíče na přední mířidlo opatrně odšroubujte a odstraňte stávající přední mířidlo.
- Uložte staré mířidlo a šrouby na bezpečné místo pro případ, že byste je potřebovali později.

3. Instalace Nového Předního Mířidla:

- Zarovnejte nové Vickers Elite Přední Mířidlo s montážním otvorem na závěru.
- Pomocí klíče na přední mířidlo jemně přišroubujte nové mířidlo na místo, dokud nebude bezpečně upevněno. Nepřetahujte, protože by to mohlo poškodit závity.

4. Kontrola Zarovnání:

- Po instalaci vizuálně zkontrolujte zarovnání předního mířidla, abyste se ujistili, že je rovné a správně umístěné.

5. Testování Mířidel:

- Před použitím zbraně v reálném prostředí otestujte nová mířidla v bezpečném prostředí, abyste se

ujistili, že fungují správně.

Pokyny k Likvidaci

- Likvidujte všechny obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud se mířidla poškodí nebo již nejsou použitelná, likvidujte je odpovědně, aby nepředstavovala riziko pro ostatní.

Kontakt pro Další Podporu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se instalace, použití nebo bezpečnosti Vickers Elite Snag Free Fiber Optic předních mířidel, obraťte se prosím na svého místního autorizovaného prodejce nebo webové stránky výrobce pro pomoc.

Závěr

Vaše bezpečnost je naší prioritou. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné používání vašich Vickers Elite Snag Free Fiber Optic předních mířidel. Vždy se informujte o výzvách k vrácení výrobků a bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím příslušných kanálů. Děkujeme vám za pozornost věnovanou bezpečnosti a užijte si svůj střelecký zážitek!