

AR-15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT ONLY - WILSON COMBAT

AR-15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT ONLY

[Części - karabiny](#) > [Części komory zamkowej](#) > [Części pokrywki okna wyrzutowego](#) > [Pokrywki okna wyrzutowego](#)

Wysokiej jakości zestaw wymiennych części obejmujący pręt osłony przeciwpylowej, c-clip oraz sprężynę skrętną do karabinów w stylu AR. Wymiana tych elementów jest bardzo prosta, jednak należy zachować ostrożność, aby nie zgubić c-clipów i poprawnie je złożyć. Proszę przeczytać i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zainstalować nową osłonę i przygotować ją do użycia: Naciśnij pin zawiasu do przodu, aż zobaczysz mały "c" clip, ustawiając go tak, aby otwarty koniec był zwrócony w Twoją stronę. Używając małych wbijaków lub śrubokręta, bardzo ostrożnie naciśnij na każdy koniec klipsa, aż odskoczy. Nie potrzeba dużo siły, więc rób to powoli i ostrożnie. Siła nie powinna być wymagana; klips będzie pod pinem i łatwo go usuniesz. Możesz użyć pęsety, lub chwytaka magnetycznego, lub ostrożnie przechylić odbiornik, aż klips wypadnie do Twojej ręki. Uważaj, jest mały i łatwo go zgubić. Zwróć uwagę na pozycję sprężyny osłony. Jeśli nie masz diagramu, zrób zdjęcie, aby później móc go poprawnie zamontować. Przesuń pin zawiasu do tyłu, zakrywając sprężynę ręką, aby nie została zgubiona, gdy napięcie zostanie zwolnione. Kontynuuj przesuwanie pręta do tyłu, aż będzie wolny. Rób to powoli, aby nie zarysować górnej części odbiornika. Instalacja polega głównie na odwróceniu powyższych kroków. Łatwy sposób na zainstalowanie sprężyny pinu zawiasu to ustawienie jej z krótką nogą z tyłu odbiornika, skierowaną w górę w kierunku osłony wylotu. Naciśnij pin zawiasu w sprężynę trochę. Chwyć przednią część sprężyny, unosząc ją od odbiornika i naciśnij długą nogę w dół, pozwalając jej opierać się o osłonę wylotu. Wsuń pin zawiasu do końca. Wyrównaj mały otwór na pinie zawiasu z przednią ścianą kanału pinu zawiasu. Użyj ściany, aby przesunąć klips w dół w kierunku pinu i użyj wbijaka, aby wcisnąć go na miejsce. Usłyszysz wyraźny klik, gdy prawidłowo się zablokuje.



Cechy

- Nazwa: [WILSON COMBAT AR-15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT ONLY](#)
- Producent: [WILSON COMBAT](#)
- Nr produktu: 965900019
- Nr prod.: TR-EPD-K
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.033kg
- Wysokość wysyłki: 19mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 203mm
- UPC: 810025500283

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Części Osłony Wylotu AR15](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Części Osłony Wylotu AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu części osłony wylotu AR15 od Wilson Combat. Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji oraz użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Sprawdzaj regularnie produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj rękawic ochronnych podczas instalacji, aby uniknąć skaleczeń.
- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń przed montażem.
- Podczas instalacji zachowaj ostrożność, aby nie zgubić małych elementów, takich jak cclip.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu, aby uniknąć uszkodzenia części.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Instalacji

- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia, w tym małe wbijaki i śrubokręt.
- Upewnij się, że masz odpowiednie miejsce do pracy, gdzie nie zgubisz małych elementów.

2. Usunięcie Starej Osłony

- Naciśnij pin zawiasu do przodu, aby odsłonić cclip.
- Użyj małych wbijaków lub śrubokręta, aby delikatnie nacisnąć na każdy koniec klipsa, aż odskoczy.
- Użyj pęsety lub chwytaka magnetycznego, aby usunąć klips, uważając, aby go nie zgubić.

3. Instalacja Nowej Osłony

- Zwróć uwagę na położenie sprężyny osłony. Jeśli nie masz diagramu, zrób zdjęcie przed demontażem.
- Przesuń pin zawiasu do tyłu, zakrywając sprężynę ręką.
- Powoli przesuwaj pręt do tyłu, aż będzie wolny, unikając zarysowania górnej części odbiornika.

4. Montaż Sprężyny

- Ustaw sprężynę z krótką nogą z tyłu odbiornika, skierowaną w górę.
- Naciśnij pin zawiasu w sprężynę, unosząc przednią część sprężyny.
- Wsuń pin zawiasu do końca, wyrównując mały otwór na pinie z przednią ścianą kanału.

5. Zabezpieczenie Klipsa

- Użyj ściany, aby przesunąć klips w dół w kierunku pinu.
- Użyj wbijaka, aby wcisnąć klips na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest prawidłowo zablokowany.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Zestaw części osłony wylotu powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj części do ogólnych śmieci; sprawdź, czy są dostępne punkty zbiórki dla materiałów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem informacyjnym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualności dotyczące ewentualnych przypomnień lub ostrzeżeń dotyczących produktu na platformie Safety Gate. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl