

Free Float Lock Ring for dillon toolhead - Black

[Elaboracja amunicji](#) > [Prasy](#) > [Akcesoria do pras](#)

Pierścień blokujący Free-Float do głowicy Dillon pozwala na swobodne poruszanie się wkładek do kalibracji i osadzania.

Ta swobodna akcja pozwala wkładkom na idealne wyśrodkowanie nad każdą amunicją, co zapewnia najlepsze możliwe dopasowanie i bardziej koncentryczną amunicję.

Ten pierścień blokujący free-float pasuje tylko do głowic free-float dla Dillon XL650 / XL750 lub RL550.

NO IMAGE
AVAILABLE

Pierścienie blokujące Free-Float sprzedawane są pojedynczo.

W cenie zawarty jest jeden pierścień blokujący.

Instalacja:

Instalacja pierścieni blokujących free-float jest dość prosta.

1. Całkowicie usuń pierścienie blokujące z wkładek i ustaw wkładki tak, aby dotykały płyty podłogowej (lub zgodnie z instrukcjami wkładek).
2. Następnie przykręć pierścienie blokujące do głowicy ręcznie.
3. Następnie ostrożnie odkręć pierścień, aż mały pionowy otwór po raz pierwszy będzie się zgadzał z małym gwintowanym otworem w głowicy.
4. Wkręć małą śrubę (w zestawie) przez pierścień w głowicę.
5. Dokręć pierścień blokujący za pomocą śruby krzyżowej.

To wszystko.

Wkładka powinna być lekko luźna w głowicy, to normalne.

Cechy

- Nazwa: [ARMANOV Free Float Lock Ring for dillon toolhead - Black](#)
- Producent: [ARMANOV](#)
- Nr produktu: EU2009934
- Nr prod.: FFRING-BL
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 0.014kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 95mm
- Długość wysyłki: 60mm
- EAN: 0712195456691

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania pierścienia blokującego FreeFloat do głowicy Dillon](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania pierścienia blokującego FreeFloat do głowicy Dillon

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pierścienia blokującego FreeFloat do głowicy Dillon czarnego. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj pierścienia blokującego zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Zawsze przeprowadzaj inspekcję produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości lub uszkodzenia, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy są właściwie zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj pierścienia blokującego, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Unikaj kontaktu z ostrymi narzędziami i substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić produkt.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Całkowicie usuń pierścień blokujący z wkładek.
- Ustaw wkładki tak, aby dotykały płyty podłogowej lub zgodnie z instrukcjami wkładek.

2. Montaż pierścienia blokującego

- Przykręć pierścień blokujący do głowicy ręcznie.
- Ostrożnie odkręć pierścień, aż mały pionowy otwór po raz pierwszy będzie się zgadzał z małym gwintowanym otworem w głowicy.
- Wkręć małą śrubę (w zestawie) przez pierścień w głowicę.
- Dokręć pierścień blokujący za pomocą śruby krzyżowej.

3. Sprawdzenie instalacji

- Upewnij się, że wkładka jest lekko luźna w głowicy, co jest normalne.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady, jeśli istnieją specjalne wymagania dotyczące utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z producentem lub sprawdzenie aktualnych informacji na temat produktu na platformach bezpieczeństwa.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczeństwo związane z używaniem produktu, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo użytkowników jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania pierścienia blokującego FreeFloat do głowicy Dillon.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl