

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 7x75 R SE v.H

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Die FL służy do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze die FL mają zintegrowany pin do wyrzucania kapiszonów. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i pin wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wpychana do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz podczas wyciągania jej z die. To formuje łuskę naboju i osiąga prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu dla łatwego ponownego zamawiania w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Full Length Die 7x75 R SE v.H](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2012777
- Nr prod.: 3199201
- Skręt: 7/8
- Waga dostawy: 0.3kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 125mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Die FL 7/8](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Die FL 7/8

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Die FL 7/8 Full Length Die 7x75 R SE v.H. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Ta instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz kontaktu w przypadku pytań.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem, aby zidentyfikować ewentualne uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj Die FL tylko do formowania łusek naboju na pełną długość.
- Upewnij się, że łuska naboju jest odpowiednio umieszczona przed rozpoczęciem procesu kalibracji.
- Nie używaj uszkodzonych lub zużytych komponentów, takich jak wrzeciona, ekspander czy pin wyrzucający.
- Zawsze stosuj odpowiednią siłę podczas wpychania łuski do die, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy nakrętka blokująca jest prawidłowo dokręcona.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Umieść die w prasie, upewniając się, że jest stabilnie zamocowane.
- Dokręć nakrętkę blokującą, aby ustawić prawidłową pozycję die.
- Sprawdź, czy wszystkie komponenty są odpowiednio zamontowane i działają prawidłowo.

2. Użytkowanie

- Włóż łuskę naboju do die, upewniając się, że jest umieszczona w odpowiedniej pozycji.
- Włącz prasę i delikatnie wpychaj łuskę do die, aż osiągnie odpowiednią głębokość.
- Po zakończeniu procesu wyjmij łuskę z die, uważając na pin wyrzucający.
- Regularnie kontroluj stan komponentów, takich jak wrzeciona i ekspander, oraz wymieniaj je w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktów do zwykłego kosza na śmieci, jeśli są one uznawane za niebezpieczne.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów metalowych i niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem producenta lub dostawcą. Upewnij się, że masz przy sobie numer artykułu, aby ułatwić identyfikację produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl