

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 9,3x74 R

Wkładki FL służą do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze wkładki FL mają zintegrowany pin do wyrzucania primerów. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i pin wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wpychana do wkładki. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z wkładki. To formuje łuskę naboju i osiąga prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja wkładki w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu dla łatwego ponownego zamawiania w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów i części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: Full Length Die 9,3x74 R
- Producent: TRIEBEL
- Nr produktu: EU2013049
- Nr prod.: 3463211
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Witamy w instrukcji bezpieczeństwa dla Wkładki FL 1 1/4 do naboju 9,3x74 R. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny wkładki oraz jej komponentów.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z pomocą techniczną.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz incydenty do odpowiednich organów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj wkładki, jeśli nie masz pewności co do jej stanu lub jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Podczas kalibracji łuski naboju, zawsze zachowuj ostrożność, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Nie przekraczaj zalecanej liczby użycí wkładki, aby zapewnić jej długowieczność i bezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji wkładki.
- Włóż wkładkę do prasy, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiona.
- Użyj nakrętki blokującej do zabezpieczenia wkładki w odpowiedniej pozycji.

2. Użytkowanie:

- Umieść łuskę naboju w wkładce, upewniając się, że jest ona dobrze osadzona.
- Włącz prasę i delikatnie wciśnij łuskę do wkładki.
- Po zakończeniu procesu kalibracji, wyjmij łuskę z wkładki, zapewniając, że szyjka jest prawidłowo uformowana.
- Regularnie sprawdzaj stan wkładki oraz jej komponentów, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy wkładka lub jakiegokolwiek jej komponenty są uszkodzone, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj wkładki do zwykłych odpadów; skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji o odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju. Pamiętaj, że możesz również sprawdzić aktualności dotyczące ewentualnych wezwań do zwrotu produktu na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy bezpiecznego użytkowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl